



PRICE LIST  
LISTINO PREZZI

 **DUPUY**  
TAILOR MADE VACUUMS



## GENERAL SALES AND WARRANTY CONDITIONS

- 1. Object of the sale** · The supply only includes goods indicated in the order confirmation. Illustrations and data featured in our catalogues and list prices are exclusively given for information purposes and have no contractual value. Dupuy srl is free of making any change at any time without previous notice.
- 2. Deliveries** · The shipment date indicated in the order confirmation by Dupuy Srl, is indicative and unbinding. Any possible delay in shipments or any partial delivery of an order does not imply for the buyer any right to: cancel the order; demand for reimbursement for direct or indirect damages; demand for free shipments; delay the payment (and so the agreed deadline) of previous supplies.
- 3. Transport terms** · The delivery of goods is always ExWorks (Dupuy srl's factory). Goods travel at buyer's own peril, regardless of delivery terms. It is the recipient's responsibility to indicate "goods unchecked" on the delivery note, at goods delivery. It is recommended to check goods' condition at their arrival, together with the carrier, even when they seem to be intact, at a first sight. Moreover, it is important to immediately advise any possible damage with a detailed written report. No claim shall be accepted after goods acceptance without written indication of "goods unchecked" on shipping documents and without a detailed report of possible damages on goods at their delivery. In case shipping documents are missing, it is the recipient's responsibility to make all the related written claims, at the delivery.
- 4. Payments** · Payments shall be strictly made with reference to the place of the emission of the invoice and to the conditions indicated on the document, irrespective of any claim. After the deadline, bank interests will become effective and possible further expenses shall be refunded.
- 5. Documentation** · Dupuy srl always provides with its goods all the documentation essential to their regular use (i.e. manuals, warranty certificates, declarations of conformity). This documentation is an integral part of the supply and, as such, must carefully read and implemented. The recipient is not allowed neither to modify nor to tamper with the devices and the related documentation without the previous approval and authorization of the manufacturer. Any alteration or tampering shall be considered as unofficial and so under the sole responsibility of the buyer.
- 6. Orders** · The minimum amount established for order is €100,00 + VAT. Any order figuring lower amounts will be charged with the extra €10,00 + VAT operating costs.
- 7. Prices** · Prices are determined by the official price list into force upon delivery of the goods and do not include any unmentioned services and charges. Prices on price list can be changed at any time without prior notice. This price list cancels and replaces the previous one. We suggest you to check with your reference Sales Area Manager if your price list is the latest and most updated version.
- 8. Claims** · Any complaint and request of return must be sent in advance and in written form to Dupuy srl, aiming at authorizing and starting the procedures of checking and managing of "complaints and returns" procedures.
- 9. Goods returned** · Dupuy srl does not accept any return which did not previously agree with the buyer and reserves itself the right to refuse the goods to the carrier in case of unauthorized delivery of goods.
- 10. Modifications on products** · The information and data in this price list are subject to possible modifications. Dupuy Srl holds the right to change technical and other features of the products without previous notice to the buyer. Modifications made after receipt of the order represent no ground for compensations.
- 11. Default and outstanding payments** · Payments are always to be meant as cash, with the exception of different terms agreed and confirmed in written. Failure of the buyer to respect the agreed terms of payment to Dupuy or other companies, or default of the buyer, authorize Dupuy Srl to cancel previous commitments and agreements.
- 12. Property of goods** · The goods sold remain property of Dupuy Srl , until the full amount of the invoice is paid, as stated in article 1523 of the Italian Civil Code o' Right.
- 13. Controversies** · Any dispute shall exclusively be submitted to the jurisdiction of Turin judicial authority.
- 14. Warranty** · Dupuy vacuum cleaners are subjected to accurate tests and are under 24-months warranty. To activate the warranty, it is necessary to register the product on the website [www.dupuyvacuums.com/en/registration](http://www.dupuyvacuums.com/en/registration). As manufacturer, Dupuy srl subordinates the warranty concession to its internal technical department or authorized technical service centers, by relying on their checks for possible defects of components and the related maintenance. The effective date of warranty is certified by the selling invoice provided to the end-user. In case the date cannot be documented, Dupuy srl reserves the right to establish the effective date as the date of production of the product, basing on its serial number. Dupuy srl commits itself to replace or fix for free those components which, during warranty period, will be proved to be defective. The machines will not be replaced and there will be no reimbursement for possible damages made after sale. The warranty does not cover the wear and the normal deterioration due to use, damages for tampering, negligence, erroneous use, improper fixing, lack of appropriate maintenance (and so not following the related manual), spare parts – especially unoriginal - erroneously assembled. Warranty does not include:
  - breakdowns due to wrong power connection or negligence, inability in use, careless use and application;
  - accessories and machine component such as: plugs, power cables, filters and components usually subject to deterioration;
  - motors on which Dupuy srl would spot the entrance (even accidental) of external material (dusts, liquids, solids).Once the warranty validity period is over, all expenses related to spare parts and manpower for machines fixing will be at the expense of the buyer. Shipment and packaging costs to handle goods under warranty (alleged or actual) are always on the buyer. Dupuy srl does not award any reimbursement or compensation for the inconvenience or the impossibility to use the machine during fixing or replacement under warranty.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

- 1. Oggetto della vendita** · La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Illustrazioni e dati risultanti da cataloghi e listini sono forniti a titolo informativo e sono soggetti a modifiche e/o tolleranza. La ditta venditrice ha la facoltà di apportare modifiche senza preavviso.
- 2. Consegne** · La data di spedizione, comunicata da Dupuy srl nelle conferme d'ordine, si intende indicativa e non vincolante o tassativa. L'eventuale ritardo nella consegna o l'evasione parziale dell'ordine non dà diritto di disdetta al compratore, né il diritto di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né spedizioni in porto franco, né di ritardare, rispetto alle scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate.
- 3. Trasporto** · La consegna delle merci si intende sempre franco fabbrica Dupuy srl.  
La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, qualunque sia la resa della merce. È responsabilità del destinatario fare sempre riserva al corriere all'atto di ricevimento della merce. E' bene verificare l'imballo in presenza del conducente, anche se sembra in buono stato, e segnalare immediatamente eventuali danni con relazione dettagliata. Non sarà accettato nessun reclamo successivo all'accettazione del materiale, senza riserva scritta e dettagliata. Nel caso di ammanco rispetto ai documenti di accompagnamento della merce, è dovere del destinatario fare le debite riserve al vettore, all'atto della consegna.
- 5. Pagamenti** · I pagamenti dovranno essere fatti tassativamente nel luogo di emissione della fattura e alle condizioni su essa riportate, indipendentemente da qualsiasi contestazione o reclamo. Trascorso il termine di scadenza stabilito, decorreranno gli interessi bancari, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese.
- 6. Documentazione** · Dupuy srl consegna contestualmente alla fornitura dei suoi prodotti, tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (es. manuali di uso e manutenzione, certificati di garanzia, dichiarazioni di conformità). Tale documentazione è parte integrante della fornitura e, come tale, dev'essere letta attentamente e messa in opera. Non è consentito apportare manomissioni alle apparecchiature ed alla documentazione a corredo, né apportare modifiche senza consenso ed autorizzazione preventiva del Costruttore. Qualsiasi modifica o manomissione, sarà considerata come non ufficiale e si intende pertanto sotto la totale responsabilità del Committente.
- 6. Ordini** · L'importo minimo di ogni ordine è €100,00 + IVA. Sugli ordini di valore inferiore, verrà applicata una spesa di gestione pari a € 10,00 + IVA.
- 7. Prezzi** · I prezzi sono stabiliti dal Listino ufficiale in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati. I prezzi indicati su questo listino possono subire variazioni senza obbligo di comunicazione preventiva. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Sugeriamo di verificare con il vostro referente commerciale che la copia in vostro possesso, sia l'ultima versione aggiornata.
- 8. Reclami** · Qualsiasi reclamo e richiesta di reso deve pervenire, preventivamente, in forma scritta alla Dupuy srl, al fine di autorizzare ed avviare la procedura di controllo e gestione "resi e reclami".
- 9. Resi** · Dupuy srl non accetta resi di merce, dalla stessa non accordati con il Cliente, e si riserva di rifiutare la merce al vettore, in caso di consegna di materiale non autorizzato.
- 10. Modifica prodotti** · I dati contenuti nel presente listino sono indicativi. La Dupuy srl si riserva di apportare variazioni tecniche o estetiche senza obbligo di notifica al compratore. Modifiche apportate successivamente al ricevimento dell'ordine non danno luogo ad alcun risarcimento.
- 11. Morosità** · Le condizioni di pagamento si intendono per contanti, salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito. La morosità del committente in pagamenti o l'insolvenza, anche nei confronti di altri suoi creditori, autorizzano Dupuy Srl a non dare esecuzione a concessioni o impegni assunti.
- 12. Proprietà** · La merce oggetto della vendita rimane di esclusiva proprietà di Dupuy Srl fino al totale pagamento del prezzo pattuito, in base a quanto stabilito dall'articolo 1523 C.C.
- 13. Controversia** · Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di Torino.
- 14. Garanzia** · Gli aspiratori Dupuy srl sono sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia 24 mesi. Per attivare la Garanzia, è necessario registrare il prodotto sul sito [www.dupuyvacuums.com/registrazione](http://www.dupuyvacuums.com/registrazione).  
In qualità di costruttore, Dupuy srl subordina la concessione della garanzia all'accertamento di vizi o difetti dei componenti costituenti il prodotto e la relativa riparazione, attraverso il proprio servizio tecnico interno o presso i centri di assistenza autorizzati. La data di decorrenza della garanzia, è certificata dalla fattura di vendita all'utilizzatore finale. Qualora la data non fosse documentabile, Dupuy srl si riserva il diritto di stabilire la decorrenza dalla data di fabbricazione del prodotto, in base al numero di matricola. Dupuy srl si impegna a sostituire o riparare gratuitamente quelle parti che, nel periodo di garanzia, si dimostrassero difettose. È esclusa la sostituzione della macchina e non si riconoscono risarcimenti di danni eventualmente conseguiti. La garanzia fornita, non copre usura e normale deterioramento dovuto all'utilizzo, danni da manomissioni, negligenza, utilizzo improprio, riparazioni inadeguate, mancanza di manutenzione appropriata come da manuale d'uso e manutenzione, parti di ricambio installate impropriamente e non originali. Sono esclusi dalla garanzia:
  - guasti dovuti ad errato allacciamento tensione, guasti da negligenza, incapacità d'uso, incuria, inconsapevolezza nell'uso e nella applicazione;
  - gli accessori e le parti della macchina, quali: spine, cavo alimentazione, filtri e componenti di normale deterioramento;
  - i motori su cui il servizio tecnico Dupuy srl riscontrasse l'ingresso anche accidentale di corpi estranei (polveri, liquidi, corpi solidi)Trascorsi o decaduti i termini di garanzia, sono a carico del Cliente tutti i costi relativi a ricambi e manodopera utili per la riparazione delle macchine. Le spese di trasporto e di imballo per movimentazione della merce in garanzia (effettiva o presunta), sono sempre a carico del Cliente. Dupuy srl non riconosce alcun risarcimento né alcun compenso per il disagio o per il mancato utilizzo del prodotto durante la riparazione o la sostituzione in garanzia.

**WET & DRY**

- D 800 - WD 1000 - WD 1500 - WD 1500C 9
  - WD 3000 - WD 4500 10
- 

**SINGLE PHASE**

- W 2 11
  - W 3 - W 3 HV 12
- 

**THREE PHASE**

- W 2 Infini 14
  - W 3 Infini 15
- 

**THREE PHASE - MEDIUM POWER**

- M 50 - M50 HV - M 70 - M 90 17
- 

**THREE PHASE - HIGH POWER**

- MHD 100 - MHD 150 - MHD 180 HV - MHD 200 19
- 

**MEDIUM AND HIGH POWER - PNEUMATIC VERSION**

- M SERIES - MHD SERIES 21
- 

**COMPRESSED AIR VACUUM**

- WD 3000 AIR - W2 AIR 22
  - W3 AIR 23
- 

**CENTRALIZED VACUUM SYSTEM**

- SILOVAC 24
  - SILOFILTER 26
  - SILOBAG 28
  - CVAC 30
- 

**OIL & CHIPS**

- CHIPVAC 200 - 400 33
  - OILVAC 60 - 100 35
  - OILVAC 130 36
  - OILVAC 200 - 200 T 37
  - OILVAC 300 - 450 HV 38
  - OILVAC 500 40
- 

**OIL MIST**

- SKY 41
- 

**DUST COLLECTORS**

- DEDUST 1 - 2 - 4 - 8 43
- 

**ATEX**

- INDUSTRIAL VACUUM CLEANER 47
- COMPRESSED AIR VACUUM CLEANER 55
- CENTRALIZED VACUUM SYSTEM 57
- INERTING VACUUM SOLUTION 66
- ATEX Z21 67

**OPTIONS & ACCESSORIES**

- PRESEPARATORS WITH FILTER	68
- CYCLONIC PRESEPARATORS	69
- COVER AND DRUM ADAPTOR	70
- OPTIONAL	71
- ACCESSORY KIT	73
- CONNECTIONS	79
- SUCTION INLET	81
- FLEXIBLE HOSES	82
- HOSE CUFFS	85
- ACCESSORY	86
- FILTERS	91
- SPARE PARTS	95
- SENSORS	97
- DISCHARGE VALVE	98
- SAFETY	101
- PIPES	102
- SUPPORTS	107

## LEGENDA

### FILTRATION / FILTRAZIONE

<b>L</b>	Filter for fine dust - Class L >99% of the dust with a particle size smaller than 3 $\mu$ <i>Filtro per polveri sottili - Classe L &gt;99% della polvere con granulometria inferiore a 3<math>\mu</math></i>
<b>M</b>	Filter for fine dust - Class M >99,9% of the dust with a particle size smaller than 2 $\mu$ <i>Filtro per polveri sottili - Classe M &gt;99,9% della polvere con granulometria inferiore a 2<math>\mu</math></i>
<b>ANT M</b>	Antistatic filter Class M <i>Filtro Antistatico Classe M</i>
<b>PTFE ANT</b>	Polytetrafluoroethylene coated antistatic filter <i>Filtro Antistatico con rivestimento in Politetrafluoroetilene</i>
<b>N</b>	Nomex - Heat resistant filter (up to 200° Celsius) <i>Nomex - Filtro resistente alle alte temperature (fino a 200° Celsius)</i>
<b>H14</b>	Absolute HEPA filter - Class H14 >99,995% of the dust with a particle size of less than 1 $\mu$ <i>Filtro HEPA assoluto - Classe H14 &gt;99,995% della polvere con granulometria inferiore a 1<math>\mu</math></i>
<b>TF OWR</b>	Teflon filter Hydro-Oleophobic <i>Filtro Teflonato Idro-oleofobico</i>
<b>PPL100</b>	PPL Oil filtration kit down to 100 $\mu$ (Suction) <i>Kit filtro PPL olio fino a 100<math>\mu</math> (In aspirazione)</i>

### CONSTRUCTION / COSTRUZIONE

<b>X</b>	Stainless Steel AISI 304 tank <i>Contenitore in acciaio Inox AISI 304</i>
<b>XX</b>	Stainless Steel AISI 304 tank and filter chamber <i>Contenitore e camera filtrante in acciaio Inox AISI 304</i>
<b>EG</b>	Earth grounding <i>Messa a terra</i>
<b>PRF</b>	Pressure relief valve <i>Valvola limitatrice di vuoto</i>
<b>AB</b>	Accessory basket <i>Portaccessori</i>
<b>LP</b>	Longopac bagging system 20mt <i>Sistema di insaccamento longopac 20mt</i>
<b>SR</b>	Steel ring for suction into disposable bags <i>Anello in acciaio fermasacco</i>
<b>PD</b>	Pressure differential kit for use of disposable bag <i>Kit depressore per longopack</i>
<b>RC</b>	Electronic system for remote control from electrical tool <i>Sistema elettronico per controllo da remoto da elettroutensile</i>
<b>CYC</b>	Cyclone for filter protection <i>Ciclone per protezione filtro</i>
<b>SG</b>	Sieved grid <i>Cestello grigliato</i>
<b>SG + DV</b>	Sieved grid with discharge valve <i>Cestello grigliato con valvola di scarico</i>
<b>ADD/SIL</b>	Additional silencer <i>Silenziatore aggiuntivo</i>
<b>FORK/INT</b>	Fork lift intakes <i>Inforcabile con carrello elevatore</i>
<b>HARDOX</b>	Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber <i>Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante</i>
<b>AUT</b>	Automatic filter shaking cleaning for star filter <i>Sistema di pulizia filtro tramite cilindro pneumatico</i>

**VACUUM CLEANERS / ASPIRATORI INDUSTRIALI**



**OILVAC 60**

**OILVAC 100  
OILVAC 100P**

**OILVAC 130  
OILVAC 130P**

Additional discount for minimum order of **5 cumulative units**:

Sconto quantità per l'acquisto cumulativo di almeno **5 aspiratori**:

The offer is valid only for:

- Single Order
- Single delivery
- Not combined with other promotions

L'offerta è valida solo per:

- Ordine unico
- Unica consegna
- Non cumulabile con altre promozioni

**HOSE COILS / ROTORI COMPLETI DI TUBO**

Evaflex, Antistatic Evaflex, Antistatic Superflex PU and Polyurethane with steel spiral.  
*Evavlex, Evaflex antistatico, Superflex poliuretano antistatico e poliuretano con spirale in acciaio.*



Additional discount for order of complete coils:

Sconto quantità per l'acquisto di rotoli completi:  
Ø 40 - 50 - 70 - 100



1 Coil / Rotolo



3 Coils / Rotoli



5 Coils / Rotoli

**DOUBLE BEND WITH BRUSHES / DOPPIE CURVE CON SPAZZOLA**

Additional discount for minimum cumulative order of 10 double bends and 10 brushes/squeegees:

Sconto quantità per l'acquisto minimo cumulativo di 10 doppie curve e 10 spazzole/ventose:

Ø 40 - 50 - 70 - 100



3 Coils / Rotoli



**BY-PASS SINGLE PHASE MOTORS / MOTORI MONOFASE BY-PASS**

Additional discount for minimum cumulative order of 10 motors:

Sconto quantità per l'acquisto minimo cumulativo di:



5 Motors / Motori



10 Motors / Motori

D 800 - WD 1000

WD 1500 - WD 1500C

### Single-phase vacuum cleaner

Powerful and compact.

Accessories included. Ideal for cleaning contractors.

One powerful motor, different models for dry or wet & dry service.

Available with direct bagging option.

Extremely silent

### Aspiratori professionali monofase

Compatti e potenti e leggeri.

Accessori inclusi, ideali per i professionisti del pulito.

1 potente motore industriale by-pass per aspirazione polveri e liquidi.

Possibilità di isaccamento diretto del materiale aspirato.

Massima silenziosità.



Kit DRY Ø32 TA.0613.00000  
included / incluso **D800**



Kit WD Ø40 TA.0614.00000 included /  
incluso **WD 1000, WD1500, WD 1500C**



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		D 800	WD 1000	WD 1500	WD 1500C
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	1,1	1,1	1,1	1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	2.400	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	180	180	180	180
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	1.000	2.000	2.000	2.000
Filter type / Tipo di filtro		Sacco/Bag			
Ø filter / Ø filtro	mm.	300		400	
Media, class / Media, classe ( IEC 60335-2-69)		Polyester - L			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	15	25	65	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	32	40		
Dimensions / Dimensioni	cm.	42x42x62h	42x42x73h	53x53x89h	68x53x89h
Weight / Peso	kg.	10	12	15	21

Standard version price / Prezzo versioni standard	Prezzo / Price / €	
D 800	D800-001	
WD 1000	WD1000-001	
WD 1500	WD1500-001	
WD 1500C	WD1500C-001	


 Tilting container  
 Contenitore basculante

 Kit Wet&Dry Ø50 standard included / incluso  
**WD 3000 - WD 4500**

**Single-phase vacuum cleaner for food industry, cleaning contractors, mechanical industry**

100 % Steel construction.

Suitable for wet and dry service (also at the same time).

Floating device and dry polyester filter included.

Tilting container to easy emptying of 60 lt.

Compact and portable, ideal for technical cleaning of work environments.

**Aspiratore industriale monofase per meccanica, alimentare, imprese di pulizia**

Costruzione 100% in acciaio.

Adatto per l'aspirazione di polveri, solidi e liquidi, anche in contemporanea.

Galleggiante in alluminio e filtro poliestere per polveri.

Contenitore basculante per facilitarne lo svuotamento da 60 lt.

Compatto e leggero, ideale per le pulizie tecniche degli ambienti di lavoro.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD 3000	WD 4500
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1	3 x 1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	360	540
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	5.000	7.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	400	460
Media, class / Media, classe ( IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	60	100
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	72x56x94h	76x76x108h
Weight / Peso	kg.	31	37

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
WD 3000	WD3000-001	
WD 4500	WD4500-001	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Ø50 Rubber cone nozzle / Tronco conico in gomma		TA.0014.0000
Ø50 Double bend / Doppia curva		SL.0170.7016
Ø50 Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote		TA.0141.0000
Ø50 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote		TA.0132.0000



Kit Wet & Dry Ø40 **TA.0220.0000**  
included / incluso



### Compact and portable industrial vacuum cleaner

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

### Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 2
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	360
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Media, class / Media, classe ( IEC 60335-2-69)		Polyester - L
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x116h
Weight / Peso	kg.	44

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 2	W2-001	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Accessory basket / Cestino portaccessori	AB	
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco	SR	
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per longopack	PD	
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 20.500cm <sup>2</sup> with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	
Electronic system for remote control from electrical tool / Sistema elettronico per controllo da remoto da elettroutensile	RC	
Earth grounding / Messa a terra	EG	

Lt. 65

Lt. 100



### Compact and portable industrial vacuum cleaner

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

### Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.



Kit Accessory **TA.0645.0000** included/  
incluso

## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

		W 3	W 3 HV
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1	3 x 1,3
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	3.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	540	450
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe ( IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65 / 100	
Ø Suction inlet / Ø Bocca/ hettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x135h	70x62x136h
Weight / Peso	kg.	67*	68*

\*65lt standard version / Versione 65lt

## Standard version price / Prezzo versioni standard

Price / Prezzo / €

W 3	W3-001	
W 3 100lt	W3-005	
W 3 HV	W3HV-001	
W 3 HV 100lt	W3HV-002	

## Recommended accessory / Accessori consigliati

Price / Prezzo / €

Ø50 Rubber cone nozzle / Tronco conico in gomma		TA.0014.0000	
Ø50 Double bend / Doppia curva		SL.0170.7016	
Ø50 Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote		TA.0141.0000	
Ø50 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote		TA.0132.0000	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Sieve grid with discharge valve and level indicator (only on 100lt bin version) Cestello grigliato con valvola di scarico e indicatore di livello (solo su versione 100lt)	SG+DV	
Longopack 20mt bag container / Contenitore insaccamento longopack 20mt	LP	
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco	SR	
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per longopack	PD	
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 26.500cm <sup>2</sup> with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	
Cyclon for filter protection / Ciclone per protezione filtro	CYC	
Stainless steel 65lt. collection tank AISI 304 / Contenitore 65lt. in acciaio inox AISI 304	X	
Stainless steel 65lt. tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore 65lt. e camera in acciaio inox AISI 304	XX	
Earth grounding / Messa a terra	EG	





Kit Wet & Dry Ø40 TA.0220.0000  
included / incluso

**Three-phase industrial vacuum cleaner equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.**

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.  
Detachable container with possibility to use disposable bags.  
Large filter surface with integrated filter cleaning system.

**Aspiratore industriale compatto dotato di turbina a canale laterale per il servizio continuativo.**

Prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.  
Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.  
Contentore a sgancio con possibilità di insaccamento.  
Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 2 Infini M	W 2 Infini T
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,8	1,8
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.300	2.300
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	250	250
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe ( IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x58x130h	
Weight / Peso	kg.	58	59

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 2 Infini M	W2INFINI-001	
W 2 Infini T	W2INFINI-002	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Accessory basket / Cestino portaccessori	AB	
Pressure relief valve / Valvola limitatrice di vuoto	PRF	
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 26.500cm <sup>2</sup> with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	
Stainless steel tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	
Earth grounding / Messa a terra	EG	
Remote Control / Avviamento locale remoto	RC	

## W 3 INFINI 2,2kW - W 3 INFINI 4kW



Kit Wet & Dry Ø40 TA.0174.0000  
incluso / included



**Powerful Three-phase industrial vacuum cleaner equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.** Suitable for wet, dry and dust applications at the same time. Detachable container with possibility to use disposable bags. Large filter surface with integrated filter cleaning system.

**Aspiratore industriale trifase dotato di potente turbina a canale laterale per il servizio continuativo.**

*Prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.*

*Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.*

*Contentore a sgancio con possibilità di insaccamento.*

*Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3 Infini 2,2kW	W 3 Infini 4kW
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	3.000	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	320	420
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	75	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	108x62x137h	
Weight / Peso	kg.	105	120

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 3 Infini 2,2kW	W3INFINI-003	
W 3 Infini 4kW	W3INFINI-001	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Rubber cone nozzle / Tronco conico in gomma		TA.0014.0000
Double bend / Doppia curva		SL.0170.7016
Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote		TA.0141.0000
Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote		TA.0132.0000

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Pressure relief valve / <i>Valvola limitatrice di vuoto</i>	PRF	
Antistatic Class M filter / <i>Filtro Classe M Antistatico</i>	M ANT	
PTFE Coated Antistatic Class M filter / <i>Filtro Classe M PTFE Antistatico</i>	PTFE ANT	
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / <i>Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico</i>	TF OWR	
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / <i>Filtro resistente al calore fino a 200°C</i>	N	
H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14 - 26.500cm<sup>2</sup> with 99,995% efficiency at 0,18μ</i>	H14	
Stainless steel collection tank AISI 304 / <i>Contenitore in acciaio inox AISI 304</i>	X	
Stainless steel tank and filter chamber AISI 304 / <i>Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304</i>	XX	
Earth grounding / <i>Messa a terra</i>	EG	
Remote Control / <i>Avviamento locale remoto</i>	RC	


**Three-phase industrial vacuum cleaner**

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Detachable container with possibility to use disposable bags.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

**Aspiratore industriale trifase**

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contenitore a sgancio di grande capacità con possibilità di insaccamento.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M50	M50 HV	M70	M90
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	4,3	5,5	7,5*
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	3.200	5.100	3.600	4.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	2.700	3.600	3.000	2.700**
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	420	320	530	700
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000		35.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	420			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	119x65x160h		119x65x180h	
Weight / Peso	kg.	137	145	149	182

\* Star-delta starting panel board included / Quadro elettrico avviamento stella-triangolo incluso.

\*\* Pressure relief valve included as standard / Valvola limitatrice di vuoto inclusa di serie.

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
M50	M50-001	
M50 HV	M50HV-001	
M70	M70-001	
M90	M90-001	

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
Longopac 20mt bag container / Contenitore insaccamento longopac 20mt		LP	
Configuration for discharging on grid or container <i>Predisposizione per scarico su grigliato o contenitore</i>		GD	
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco		SR	
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per longopac		PD	
Pressure relief valve / Valvola limitatrice di vuoto		PRF	
<b>(M50-M50HV-M70)</b> Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT	
<b>(M90)</b> Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT	
Air compressor installed on board / Compressore installato a bordo macchina		COMP	
<b>(M50)</b> Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico		ANT M	
<b>(M50)</b> PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	
<b>(M50)</b> Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	
<b>(M50)</b> Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C		N	
<b>(M50)</b> 26500 cm <sup>2</sup> - H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	
<b>(M70-90)</b> Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico		ANT M	
<b>(M70-90)</b> PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	
<b>(M70-90)</b> Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	
<b>(M70-90)</b> Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C		N	
<b>(M70-90)</b> 52000 cm <sup>2</sup> - H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304		X	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	
Earth grounding / Messa a terra		EG	
Cyclon for filter protection / Ciclone per protezione filtro		CYC	
Additional silencer / Silenziatore supplementare		ADD/SIL	
Forklift intakes / Predisposizione inforcamento muletto		FORK/INT	
<b>(M50-M50HV-M70)</b> Remote Control / Avviamento locale remoto		RC	
<b>(M90)</b> Remote Control / Avviamento locale remoto		RC	

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
<b>(M Series)</b> - Kit accessori WD Ø50 consigliato / Recommended Ø50 WD accessory kit		TA.0617.0000	
<b>(M Series)</b> - Kit accessori Dry Ø50 consigliato / Recommended Ø50 Dry accessory kit		TA.0618.0000	

TA.0617.0000



TA.0618.0000




**Heavy duty three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.**

High filtration efficiency , filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Large capacity detachable container.

Forklift intakes for easy transport.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

**Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.**

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contenitore a sgancio a grande capacità. Inforcabile con muletto.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b>		<b>MHD100</b>	<b>MHD150</b>	<b>MHD180HV</b>	<b>MHD200</b>
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5	15	18,5
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	4.500	4.400	6.000	4.400
Continous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	3.200	2.900	5.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	750	1.100	720	1.350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	70.000			
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	560			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h			
Weight / Peso	kg.	332	420	430	430

<b>Standard version price / Prezzo versioni standard</b>		<b>Price / Prezzo / €</b>	
MHD 100		MHD100-001	
MHD 150		MHD150-001	
MHD 180HV		MHD180HV-001	
MHD 200		MHD200-001	

Opzioni / Options		Price / Prezzo / €	
Configuration for discharging on grid or container <i>Predisposizione per scarico su grigliato o contenitore</i>		GD	
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT	
Air compressor installed on board / <i>Compressore installato a bordo macchina</i>		COMP	
Antistatic Class M filter / <i>Filtro Classe M Antistatico</i>		M ANT	
PTFE Antistatic coated Class M filter / <i>Filtro Classe M PTFE Antistatico</i>		PTFE ANT	
Nomex - heat resistant filter up to 200°C / <i>Filtro resistente al calore fino a 200°C</i>		N	
<b>(MHD100 - MHD180) - 52.500 cm<sup>2</sup></b> H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14</i>		H14	
<b>(MHD150 - MHD200) - 103.000 cm<sup>2</sup></b> H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14</i>		H14	
Stainless steel collection tank AISI 304 / <i>Contenitore in acciaio inox AISI 304</i>		X	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / <i>Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304</i>		XX	
Earth grounding / <i>Messa a terra</i>		EG	
Electronic system for remote control from electrical tool / <i>Sistema elettronico per controllo da remoto da elettroutensile</i>		RC	
Lifting bracket and ring for container tipping / <i>Staffa per sollevamento a ribaltamento contenitore</i>		TA.0574.3000	
Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber <i>Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante</i>		HARDOX	

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Recommended Ø70 WD antistatic accessory kit / <i>Kit accessori antistatico WD Ø70 consigliato</i>		TA.1041.0000	



## SERIE M - SERIE MHD / PNEUMATIC VERSION



### Industrial vacuum cleaner, M and MHD range, PN version

An effective filtration system composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic cleaning system.

It's particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

### Aspiratori industriali serie M e MHD in versione PN

Un efficace sistema di filtrazione composto da cartucce ad ampia superficie filtrante con un innovativo sistema di pulizia automatico in contro corrente d'aria.

Particolarmente indicato per trattare polveri molto fini e in quantità cospicue che potrebbero precocemente intasare i comuni sistemi di filtrazione.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M SERIES	MHD SERIES
Superficie filtrante / Filter surface	Cm <sup>2</sup>	80.000	106.000
Tipo di filtro / Filter type		3 x Cartridge / Cartucce	4 x Cartridge / Cartucce
Ø filtro / Ø filter	mm.	150	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - M ANT	
Cleaning system / Sistema di pulizia		Reverse air pulse automatic filter cleaning system Pneumatico in controcorrente d'aria alternato automatico	

PN Version price / Prezzo versioni PN	Price / Prezzo / €	
M50 PN	M50PN-001	
M50 HV PN	M50HVPN-001	
M70 PN	M70PN-001	
M90 PN	M90PN-001	
MHD 100 PN	MHD100PN-001	
MHD 150 PN	MHD150PN-001	
MHD 180HV PN	MHD180HVPN-001	
MHD 200 PN	MHD200PN-001	

Optionals / Opzioni*	Price / Prezzo / €	
Air compressor installed on board / Compressore installato a bordo macchina	COMP	
M Series - PTFE Antistatic coated Class M cartridge filter / Filtro cartuccia Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	
MHD Series - PTFE Antistatic coated Class M cartridge filter / Filtro cartuccia Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	

\* For further optionals please consider standard product version / Per altre opzioni considerare la versione base del prodotto

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
(M Series) - Kit accessori WD Ø50 consigliato / Recommended Ø50 WD accessory kit	TA.0617.0000	
(M Series) - Kit accessori Dry Ø50 consigliato / Recommended Ø50 Dry accessory kit	TA.0618.0000	

TA.0617.0000



TA.0618.0000



(MHD Series) - Kit accessori WD Ø70 consigliato / Recommended Ø70 WD accessory kit

TA.1041.0000

TA.0619.0000



**Air Operated Industrial Vacuum**

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

**Aspiratore Industriale ad aria compressa**

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD 3000 AIR	W2 AIR
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min	1500	3000
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	4.180	4.180
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	150	300
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	7.000	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	400	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Solidi capacity / Capacità solidi	Lt.	60	40
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	72x56x94h	63x57x108h
Weight / Peso	kg.	29	42

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
WD 3000 AIR	WD3000AIR-001	
W2 AIR	W2AIR-001	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Ø40 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø40 consigliato	TA.0615.0000	
Recommended Ø40 Dry accessory kit / Kit accessori Dry Ø40 consigliato	TA.0616.0000	




**Air Operated Industrial Vacuum**

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

Maintenance free Venturi suction unit with 19 or 25 nozzles.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

**Aspiratore Industriale ad aria compressa**

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi. Unità di aspirazione Venturi a 19 o 25 ugelli senza necessità alcuna di manutenzione.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3 AIR 19	W 3 AIR 25
Suction Type / Tipologia aspirazione		Multi Ejectors Venturi	
Ejectors / Ugelli	nr.	19	25
Air supply / Alimentazione aria	lt/min	1.500	2.500
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	5.000	5.000
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	465	590
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L*	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	65/100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	79	
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x134h	
Weight / Peso	kg.	65	66

\* Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili a richiesta

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 3 AIR 19 - 65lt	W3AIR19-001	
W 3 AIR 25 - 65lt	W3AIR25-002	
W 3 AIR 19 - 100lt	W3AIR19-001	
W 3 AIR 25 - 100lt	W3AIR25-002	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Configuration for discharging on grid or container Predisposizione per scarico su grigliato o contenitore	GD	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Ø50 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø50 consigliato	TA.0617.0000	
Recommended Ø50 Dry accessory kit / Kit accessori Dry Ø50 consigliato	TA.0618.0000	




**SILOVAC: the highest expression of DU-PUY Flexibility**

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 100lt.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker.

Mounted on wheels or fixed on the floor.

Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY.**

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 100 lt.

Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini, dotato di scuotitore manuale.

Montati su ruote o fissi a pavimento.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 100*	SILOVAC 100T*
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1**	3
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	540	350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	72
Discharge system / Sistema di scarico		Butterfly valve Ø150 / Valvola a farfalla Ø150***	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag	
Dimensions / Dimensioni	cm.	139x126x294h	139x126x315h
Weight / Peso	kg.	160	170

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 100	SILOVAC100-001	
SILOVAC 100T	SILOVAC100T-001	

Special version price / Prezzo versioni speciali	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 100 Wall mounted / Fisso a parete		
SILOVAC 100T Wall mounted / Fisso a parete		
SILOVAC 100 For discharging on the floor / Per scarico a pavimento		
SILOVAC 100T For discharging on the floor / Per scarico a pavimento		

\*Other filter media and motors available upon request / Altri media filtranti e motori disponibili a richiesta

\*\* HV 3 motors with three stages 3 x 1,3 kW version available / Disponibile in versione HV a 3motori a tre stadi 3 x 1,3 kW.

\*\*\* For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.97 / Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97

## SILOVAC 600 - SILOVAC 600 AF - SILOVAC 600HV



### SILOVAC: the highest expression of DU-PUY Flexibility

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 600lt with maximum level detector.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.

Discharge into big-bags or big-collection baskets.

High surface dust filter for fine dust with automatic shaker and compressor.

Mounted on telescopic chassis for easy transport.

Sturdy chassis and forklift intakes.

### SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 600 lt con sonda di massimo livello.

Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtri ad elevate superficie per polveri fini dotato di scuotitore automatico e compressore a bordo macchina.

Montati su telaio telescopico per facile movimentazione.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 600	SILOVAC 600AF	SILOVAC 600HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	12,5	18,5	20
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	4.400	4.400	6.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	2.900	3.200	4.500
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	1.100	1.350	1.100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	70.000		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M PTFE ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic self clean with included compressor Automatico con compressore a bordo incluso		
Safety filter / Filtro di sicurezza		Cartridge H14 52.000 cm <sup>2</sup> / Cartuccia Hepa H14 52.000 cm <sup>2</sup>		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600		
Level detector / Sonda di livello massimo		Rotary level detector / Sonda di livello rotante		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100		
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	81	79
Discharge system / Sistema di scarico		Manual butterfly valve Ø250 / Valvola a farfalla manuale Ø250		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Telescopic big-bag chassis Chassis per scarico in big-bag telescopico		
Dimensions / Dimensioni	cm.	Low position 140x125x250h - Highest position 140x125x400h		
Weight / Peso	kg.	630	640	740

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €		
SILOVAC 600	SILOVAC600-001		
SILOVAC 600AF	SILOVAC600AF-001		
SILOVAC 600HV	SILOVAC600HV-001		

Optionals / Opzioni*	Price / Prezzo / €		
Remote Control / Avviamento locale remoto	RC		
Radio control (Start and Stop) including 2 remotes Avviamento da distanza con radiocomando	RRC		



\*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.97

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97



**Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.**

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 200 to 1000lt.

Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve. Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker. Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.**

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 200 a 1000lt.

Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotocecella. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di scuotitore manuale. Montati su ruote o fissi. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOFILTER200	SILOFILTER600	SILOFILTER1000
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	50.000*		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Open Flange Ø150/ Flangia Ø150	Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis /		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x355h	147x108x350h	
Weight / Peso	kg.	290	348	390

\* Different filtering surfaces available, base on the CVAC unit choosen / *Differenti superfici filtranti disponibili a richiesta*

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOFILTER 200	SILOFILTER200-001	
SILOFILTER 600	SILOFILTER600-001	
SILOFILTER 1000	SILOFILTER1000-001	

Options available upon request / Opzioni su richiesta *	Price / Prezzo / €	
CAT ANT M - Star filter 50.000cm <sup>2</sup> / Filtro a tasche 50.000cm <sup>2</sup>	ANT M	
CAT M ANT PTFE - Star filter 50.000cm <sup>2</sup> / Filtro a tasche 50.000cm <sup>2</sup>	ANT PTFE	
(SILOFILTER 600-1000) CAT L - Star filter 70.000cm <sup>2</sup> / Filtro a tasche 70.000cm <sup>2</sup>	ELF L	
(SILOFILTER 600-1000) CAT M ANT - Star filter 70.000cm <sup>2</sup> / Filtro a tasche 70.000cm <sup>2</sup>	ELF M ANT	
(SILOFILTER 600-1000) CAT M ANT PTFE - Star filter 70.000cm <sup>2</sup> / Filtro a tasche 70.000cm <sup>2</sup>	ELF ANT PTFE	
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa**		AUT

\*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.97

*Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97*

\*\* Surcharge valid for electrical management by electric panel Δ / Y / *Maggiorazione valida per gestione elettrica da quadro elettrico Δ / Y*

## SILOFILTER 200PN - SILOFILTER 600PN - SILOFILTER 1000PN



### Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 200 to 1000lt. Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve. Simplified and fast BIG-BAG bagging system. High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system. Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

### SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 200 a 1000lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido. Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di filtri autopulenti montati su ruote o fissi a pavimento. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOFILTER 200PN	SILOFILTER 600PN	SILOFILTER 1000PN
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge / Cartuccia		
Filter surface / Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	106.000		
Cartridges n° / Numero cartucce		4		
Filter / filtro	mm.	Ø150 x h700		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Self clean Auto pulente		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Open Flange Ø150/ Flangia aperta Ø150	Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis /		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x375h	147x108x359h	147x108x390h
Weight / Peso	kg.	330	395	440

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOFILTER 200PN	SILOFILTER200-005	
SILOFILTER 600PN	SILOFILTER600-005	
SILOFILTER 1000PN	SILOFILTER1000-005	

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
Cartridge filters Cat. M Antistatic PTFE / Filtri a cartuccia Cat. M Antistatica PTFE	ANT PTFE	

\*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.97  
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97


**Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.**

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 160 to 250lt. Direct connection with Central vacuum unit from 4 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve. Simplified and fast BIG-BAG bagging system. High surface filtering sleeves for fine dust with automatic filter cleaning system. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.**

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 160 a 250lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 4 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotocella. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido. Filtri a maniche ad elevata superficie per polveri fini dotati di sistema autopulente. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		BAGFILTER 160	SILOBAG 250 FILTER
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	60.000	
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves Maniche a sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160	250
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120	
Discharge system / Sistema di scarico		Collector tank / Contenitore	Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250
Silos chassis type / Tipologia chassis		Collector tank / Contenitore	Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	101x96x240h	143x99x369h
Standard version price / Prezzo versioni standard*		Price / Prezzo / €	
BAGFILTER 160			
SILOBAG 250 FILTER			

\*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.97

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97

## SILOBAG 600 FILTER - SILOBAG 1000 FILTER



**Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.**  
 Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 600 to 1000lt. Direct connection with Central vacuum unit from 4 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve. Simplified and fast BIG-BAG bagging system. High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.**  
 Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 600 a 1000lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 4 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotocella. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido. Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di sistema autopulente. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOBAG 600 FILTER	SILOBAG 1000 FILTER
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	60.000	110.000
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves Maniche a sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	1000
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80 / 120 / 160	
Discharge system / Sistema di scarico		Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag	
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x369h	147x108x386h

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €
SILOBAG 600 FILTER	
SILOBAG 1000 FILTER	

\*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.97  
 Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97



**Central vacuum units with side channel blowers.**

From 4 to 7,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

CVAC 50 Direct starting, 24 Volt controls and L/R.

CVAC 70 - CVAC 90  $\Delta$  / Y starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

**Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.**

Da 4 a 7,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

CVAC 50 Avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

CVAC 70 - CVAC 90 Avviamento  $\Delta$  / Y, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 50	CVAC 70	CVAC90
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	5,5	7,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	3.200	3.600	3.200
Continous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	2.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	420	530	700
Suction inlet / Bocchettone	mm	60	70	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	67x63x131h		

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CVAC 50	CVAC50-001	
CVAC 70	CVAC70-001	
CVAC 90	CVAC90-001	

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
Additional silencer / Silenziatore supplementare - Ø90 h535	ADD/SIL	
Inverter	INV	On Request

## CVAC SERIES



### Central vacuum units with side channel blowers.

From 7,5 to 18,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

### Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Da 7,5 a 18,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 100	CVAC 150	CVAC 180HV	CVAC 200
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5	15	18,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	4.500	4.000	6.000	4.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	3.200	2.900	5.300	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	750	1.100	720	1.350
Suction inlet / Bocchettone	mm	100	100	100	100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	89x78x124h			

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €
CVAC 100	CVAC100-001
CVAC 150	CVAC150-001
CVAC 180HV	CVAC180HV-001
CVAC 200	CVAC200-001

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €
<b>CVAC 100 - CVAC 180HV</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 52.000cm <sup>2</sup> 	H14
<b>CVAC 150 - CVAC 200</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm <sup>2</sup> 	H14
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL
Inverter	INV On Request



**Central vacuum units with side channel blowers.**

From 20 to 25 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

**Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.**

Da 20 a 25 W.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 250HV	CVAC 300
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	20	25
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	5.000	4.500
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	4.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	1.100	2.050
Suction inlet / Bocchettone	mm	100	130
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	79
Dimensions / Dimensioni	cm.	103x93x197h	

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CVAC 250HV	CVAC250HV-001	€ 17.710,00
CVAC 300	CVAC300-001	€ 20.174,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
<b>CVAC 250HV - In/Out Ø100</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm <sup>2</sup> 	H14	
<b>CVAC 300 - In/Out Ø130</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm <sup>2</sup> 	H14	
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	
Inverter	INV	On Request

## CHIPVAC 200 - CHIPVAC 200HV

### Tilting patented vacuum

With a large solid capacity designed to simplify the suction of a wide range of materials, also recovering any liquid.

Possibility of turning upside down - 90° - with the help of a forklift with a patented system simple and effective.

Simple material discharge and user-friendly maneuverability.

Sturdy construction 4mm thick suitable for intensive use.


### Aspiratori a Benna, brevettati da DU-PUY

Con una grande capacità solidi e liquidi, progettati per semplificare l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura.

Possibilità di capovolgersi su se stessa a 90° per mezzo di un carrello elevatore con un sistema brevettato semplice ed efficace.

Scarico del materiale aspirato semplificato con altissima manovrabilità della macchina e semplicità d'utilizzo.

Costruzione robusta di 4 mm di spessore per resistere nel tempo negli usi intensivi.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CHIPVAC200	CHIPVAC 200HV
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3,3	3 x 1,3
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	3.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	540	450
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	200	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Discharge system / Sistema di scarico	Patented	Patented Tilting 90° / Ribaltamento brevettato 90°	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	109x94x135h	109x94x136h
Weight / Peso	kg.	155	157

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CHIPVAC 200	CHIPVAC200-001	
CHIPVAC 200HV	CHIPVAC200HV-001	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Sieve grid for Oil & Chips / Griglia separazione Olio & Truciolo	SG	
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Oil&Chips accessory kit Ø50 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø50	TA.0620.0000	
Oil&Chips accessory kit Ø70 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø70	TA.0622.0000	

TA.0620.0000



TA.0622.0000




**Tilting patented vacuum**

With a large solid capacity designed to simplify the suction of a wide range of materials, also recovering any liquid.  
Possibility of turning upside down - 50° - with the help of a forklift with a patented system simple and effective.  
Simple material discharge and user-friendly maneuverability.  
Sturdy construction 4mm thick suitable for intensive use.

**Aspiratori a Benna, brevettati da DU-PUY**

Con una grande capacità solidi e liquidi, progettati per semplificare l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura.  
Possibilità di capovolgersi su se stessa a 50° per mezzo di un carrello elevatore con un sistema brevettato semplice ed efficace.  
Scarico del materiale aspirato semplificato con altissima manovrabilità della macchina e semplicità d'utilizzo.  
Costruzione robusta di 4 mm di spessore per resistere nel tempo negli usi intensivi.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CHIPVAC 400	CHIPVAC 400HD
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	4.000	4.400
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	2.700	2.900
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	700	1.100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	30.000	30.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	560	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	400	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Discharge system / Sistema di scarico	Patented	Guided Tilting 50° / Ribaltamento guidato 50°	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76
Dimensions / Dimensioni	cm.	147x105x207h	
Weight / Peso	kg.	490	555

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CHIPVAC 400	CHIPVAC400-001	
CHIPVAC 400HD	CHIPVAC400HD-001	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Sieve grid for Oil & Chips / Griglia separazione Olio & Truciolo	SG	
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Oil&Chips accessory kit Ø50 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø50	TA.0620.0000	
Oil&Chips accessory kit Ø70 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø70	TA.0622.0000	

TA.0620.0000



TA.0622.0000



## OILVAC 60 - OILVAC 100 - OILVAC 100 PUMP



TA.0966.0000 - Ø40 OILVAC 60  
Included oil & chips Kit / Kit accessori incluso



### Oil and chips recovery industrial vacuum for mechanic workshop

Powerful single-phase industrial vacuum cleaner. They meet the requirements of extraction and recovery of liquids, oils and emulsions, whether or not mixed with metal chips, dust or mud.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection, and special filters for very fine dust.

Liquids capacity up to 100 lt with easy independent discharge pump. Integrated floating device.

### Aspiratore olio/truciolo monofase per l'industria Meccanica.

Potenti aspiratori monofase, nascono per rispondere alle esigenze di recupero di liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.

Dotati di cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri metalliche.

Contenitore raccolta liquido da 60 a 100lt con pompa indipendente di scarico disponibile. Galleggiante integrato per arresto aspirazione a livello massimo raggiunto.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 60	OILVAC 100	OILVAC 100 P
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	
Power / Potenza	kW	1,1	2 x 1,1	
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	2.400	
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	180	360	
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	2.000	1.200	
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco		
Ø filter / Ø filtro	mm.	400		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polypropilene 100 Micron		
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	65	90	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	10	30	
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	N.A.	Optional	10
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	N.A.	Optional	300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	40	50	
Floating device / Galleggiante		Yes / Si	Yes Electric / Si Elettrico	
Discharge system / Sistema di scarico		Ball valve Valvola sfera manuale		Electric pump 100lt/min - Pompa elettrica 100lt/min
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	80	77	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	64x56x99h	73x58x124h	
Weight / Peso	kg.	25	60	65

### Standard version price / Prezzo versioni standard

Price / Prezzo / €

OILVAC 60	OILVAC60-001	
OILVAC 100	OILVAC100-001	
OILVAC 100 PUMP	OILVAC100PUMP-001	

### Optionals / Opzioni

Price / Prezzo / €

OILVAC 100 P - PPL 100 Micron filter - Filtro PPL 100 Micron	FI.0450.0000	
--	--------------	--

### Recommended accessory / Accessori consigliati

Price / Prezzo / €

OILVAC 100/100 P - Recommended accessory Ø50 / Kit accessori consigliato Ø50	TA.0837.0000	
--	--------------	--





**NEW**

**Oil and chips recovery industrial vacuum for mechanic workshop**  
Powerful and spacious industrial vacuum cleaner for mechanical use. Suitable for the extraction and recovery of liquids, oils and emulsions, whether or not mixed with metal chips, dust or mud. Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection, and special filters for very fine dust. Liquids capacity up to 130 lt with easy independent discharge pump. Integrated floating device.

**Aspiratore olio/truciolo monofase per l'industria Meccanica.**

Potente e capiente aspiratore per settore della meccanica, adatto a soddisfare le esigenze di recupero liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.

Dotato di cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtro per la microfiltrazione dell'olio da polveri metalliche.

Contenitore raccolta liquido fino a 130lt con pompa indipendente di scarico disponibile. Galleggiante integrato per arresto aspirazione a livello massimo raggiunto.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 130	OILVAC 130P
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1*	3 x 1,1*
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	540	540
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	460
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M Hydro-Oleophobe	M Hydro-Oleophobe
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	130	130
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	30	30
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	Optional	10
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	Optional	300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	80
Floating device / Galleggiante		<b>Yes Electric / Sì Elettrico</b>	
Discharge system / Sistema di scarico		Ball valve / Valvola sfera manuale	Electric pump 100lt/min Pompa elettrica 100lt/min
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x150h	70x62x150h
Weight / Peso	kg.	83	90

\* HV Version available, with 3 motors with three stages 3 x 1,3 kW for application with high water lift value needed.

Disponibile in versione HV, con 3 motori a tre stadi 3 x 1,3 kW per applicazioni con elevate esigenze di depressione

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
OILVAC 130	OILVAC130-001	
OILVAC 130 PUMP	OILVAC130PUMP-001	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
OILVAC 130P - PPL 100 Micron filter - Filtro PPL 100 Micron	FI.0450.0000	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended accessory Ø50 / Kit accessori consigliato Ø50	TA.0620.0000	



## OILVAC 200 - OILVAC 200T

### Oil and chips recovery industrial vacuum for mechanic workshop

Powerful, compact and mobile vacuum cleaners for mechanical use. Suitable for the extraction and recovery of liquids, oils and emulsions, whether or not mixed with metal chips, dust or mud.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection, and special filters for very fine dust.

Liquids capacity up to 200 Lt with easy independent discharge pump. Integrated floating device.

### Aspiratore olio/truciolo monofase per l'industria Meccanica.

Potenti, compatti ed ergonomici aspiratori per settore meccanica, adatti a soddisfare le esigenze di recupero liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.

Dotati di cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtro per la microfiltrazione dell'olio da polveri metalliche.

Contenitore raccolta liquido fino a 200lt con pompa indipendente di scarico disponibile. Galleggiante integrato per arresto aspirazione a livello massimo raggiunto.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 200	OILVAC 200T
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1*	3
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	540	350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	460
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M Hydro-Oleophobe	
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	200	200
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	30	30
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	10	10
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	300	300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	50
Floating device / Galleggiante		Yes / Si	Yes / Si
Discharge system / Sistema di scarico		Electric pump 180 lt/min - Pompa elettrica 180 lt/min	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	76
Dimensions / Dimensioni	cm.	122x62x130h	122x62x155h
Weight / Peso	kg.	205	224

\* HV Version available, with 3 motors with three stages 3 x 1,3 kW for application with high water lift value needed.

Disponibile in versione HV, con 3 motori a tre stadi 3 x 1,3 kW per applicazioni con elevate esigenze di depressione

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
OILVAC 200		OILVAC200-001	
OILVAC 200 T		OILVAC200T-001	
Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
PPL 100 Micron filter - Filtro PPL 100 Micron		FI.0404.0000	
Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Kit accessori consigliato Ø50 / Recommended accessory Ø50		TA.0621.0000	




**Oil and chips recovery industrial vacuum with independent discharge pump**

Great performances even in continuous 24/7 duty applications.

Massive volume recovery capacity.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection with easy discharge system.

Liquids capacity up to 450lt with easy independent discharge pump  
Integrated floating device.

Able to recover big quantities of dense oil, swarf and sludge.

**Aspiratore olio/truciolo trifase con pompa di scarico**

Potenti turbine a canale laterale adatte al servizio continuativo 24h/24 idonee all'aspirazione e filtrazione di grandi quantità di liquidi, trucioli e fanghi.

Cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli con sistema di svuotamento facilitato con ribaltamento.

Contenitore raccolta liquido fino a 450lt con pompa indipendente scarico. Galleggiante integrato.

Idoneo per aspirare oli densi, morchia, sedimenti.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 300	OILVAC 450HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	5,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	3.600	5.100
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	320	320
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	460
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M Hydro-Oleophobe	
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	300	450
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	65	65
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	N.A	15
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	300	300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	50
Floating device / Galleggiante		Yes Electric / Sì Elettrico	
Discharge system / Sistema di scarico		Electric pump 180lt/min / Pompa elettrica 180lt/min	Electric pump 300lt/min / Pompa elettrica 300lt/min
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	145x72x188h	158x72x203h
Weight / Peso	kg.	275	295

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
OILVAC 300		OILVAC300-001	
OILVAC 450 HV		OILVAC450HV-001	
Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
OILVAC 300 - Micron filter - Filtro PPL 100 Micron		FI.0278.0000	
OILVAC 450HV - Micron filter - Filtro PPL 100 Micron		FI.0451.0000	
Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Kit accessori consigliato Ø50 / Recommended accessory Ø50		TA.0887.0000	




**SUMP cleaner for sludge and muds.**

Designed for a complete cleaning of CNC machines.

- Vacuums up to 500 lt. of coolant, oils and emulsions mixed with chips, dust and sludge.
- Solids and chips are separated into an integrated container, the liquids are purified by a filtering TNT sheet.
- Possibility of cleaning the emptied tank through adjustable high pressure lance.
- Independent pump 200lt/min for the recovery of the lubricants.

**Aspiratore per rimozione di fanghi e morchie.**

Progettato per una pulizia completa delle macchine CNC.

- Aspira fino a 500 lt. di refrigerante ed oli misti a trucioli, polveri e fanghi.
- Solidi e trucioli vengono separati in un contenitore integrato, i liquidi vengono depurati per mezzo di un telo filtrante in TNT.
- Possibilità di pulizia della vasca svuotata tramite lancia ad alta pressione regolabile.
- Pompa indipendente 200lt/min per il re-inserimento dell'emulsionante in vasca.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 500
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	3.200
Continous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H <sub>2</sub> O	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	420
Filter surface / Superficie filtrante		Filtering sheet in TNT / Telo filtrante in TNT
Filter grade / Grado filtrazione	μ	50
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	500
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	75
Floating device / Galleggiante		Yes Electric / Sì Elettrico
Liquids discharge system / Sistema di scarico liquidi		Electric pump 200lt/min - Pompa elettrica 200lt/min
Solids discharge system / Sistema di scarico solidi		Dump tank with a forklift / Cassonetto ribaltabile con muletto
Washing system / Sistema di lavaggio macchina		Adjustable High-Pressure lance 0-70 bar Lancia ad alta pressione regolabile 0-70 bar
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Dimensions / Dimensioni	cm.	182x101x134h
Weight / Peso	kg.	520

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
OILVAC 500	OILVAC500-001	

## SKY 250 - SKY 500 - SKY 1000 - SKY 1500 - SKY 2000 - SKY 2500

**SKY** is a range of stand-alone oil mist filter for mist generated from neat oil and emulsions used in machine tools in mechanical industry.

With high airflows from 250 to 2500 m<sup>3</sup>/h, they are able to filter the pollutants produced by machine tools.

**SKY** è una gamma di aspiratori per nebbie oleose generate dalle macchine dell'industria Meccanica.

Con portate da 250 a 2500 m<sup>3</sup>/h, sono in grado di filtrare gli inquinanti prodotti dalle macchine utensili e rimettere in ambiente aria depurata recuperando l'olio o emulsioni.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SKY 250	SKY 500	SKY 1000	SKY 1500	SKY 2000	SKY 2500
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~		400 - 50 3~		400 - 50 3~	
Power / Potenza	kW	0,12	0,18	0,37	0,55	0,75	1,1
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	2.50	5.00	1.000	1.500	2.000	2.500
Filter type / Tipo di filtro		Multilayer or Cartridge (Cart series)					
Ø filter / Ø filtro	mm.	Ø280 / Ø290		Ø310 / Ø350		Ø370 / Ø410	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		G3-G4 or M (Cart series)					
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	2.300/20.000		3.000/60.000		4.100/100.000	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100		150		200	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	62		64		65	
Dimensions / Dimensioni	cm.	Ø39x47h		Ø49x54h		Ø59x51h	
Weight / Peso	kg.	17	18	30	33	46	50

Price / Prezzo		Price / Prezzo / €		
Version with: / Versione con:		Multilayer filter		Cartridge filter
SKY 250	SKY250-001	€ 1.008,00	SKY250C-001	
SKY 500	SKY500-001	€ 1.216,00	SKY500C-001	
SKY 1000	SKY1000-001	€ 1.678,00	SKY1000C-001	
SKY 1500	SKY1500-001	€ 1.848,00	SKY1500C-001	
SKY 2000	SKY2000-001	€ 2.140,00	SKY2000C-001	
SKY 2500	SKY2500-001	€ 2.365,00	SKY2500C-001	

Installation kit included: 2mt oil discharge hose, clamp Ø20, rubber joint.

Incluso nel prezzo kit installazione: 2mt tubo scarico olio, fascetta Ø20, guarnizione.

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
(SKY250 - SKY500) Installation Kit with riser / Kit installazione con rialzo		TA.0880.0000	
(SKY1000 - SKY1500) Installation Kit with riser / Kit installazione con rialzo		TA.0881.0000	
(SKY2000 - SKY2500) Installation Kit with riser / Kit installazione con rialzo		TA.0882.0000	

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €		
<b>(SKY250 - SKY500)</b> Installation Kit with adjustable riser / <i>Kit installazione con rialzo regolabile</i>		TA.0888.0000	
<b>(SKY1000 - SKY1500)</b> Installation Kit with adjustable riser / <i>Kit installazione con rialzo regolabile</i>		TA.0889.0000	
<b>(SKY2000 - SKY2500)</b> Installation Kit with adjustable riser / <i>Kit installazione con rialzo regolabile</i>		TA.0890.0000	
<b>(SKY250 - SKY500)</b> Wall mounting Kit / <i>Kit montaggio a muro</i>		TA.0891.0000	
<b>(SKY1000 - SKY1500)</b> Wall mounting Kit / <i>Kit montaggio a muro</i>		TA.0892.0000	
<b>(SKY2000 - SKY2500)</b> Wall mounting Kit / <i>Kit montaggio a muro</i>		TA.0893.0000	
<b>(SKY250-SKY500)</b> Adjustable column for floor fixing from 1,5 to 2,5 mt <i>Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento</i>		TA.0894.0000	
<b>(SKY1000-SKY1500)</b> Adjustable column for floor fixing from 1,5 to 2,5 mt <i>Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento</i>		TA.0895.0000	
<b>(SKY2000-SKY2500)</b> Adjustable column for floor fixing from 1,5 to 2,5 mt <i>Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento</i>		TA.0896.0000	
<b>(SKY250-SKY500)</b> KIT HEPA H13 Final Filter efficiency 99,99% surface 30.000 cm <sup>2</sup> <i>Kit Post Filtro HEPA H13 efficienza 99,99% superficie 30.000 cm<sup>2</sup></i>		KT.1574.3020	
<b>(SKY1000-SKY1500)</b> KIT HEPA H13 Final Filter efficiency 99,99% surface 30.000 cm <sup>2</sup> <i>Kit Post Filtro HEPA H13 efficienza 99,99% superficie 30.000 cm<sup>2</sup></i>		KT.1575.3020	
<b>(SKY2000-SKY2500)</b> KIT HEPA H13 Final Filter efficiency 99,99% surface 30.000 cm <sup>2</sup> <i>Kit Post Filtro HEPA H13 efficienza 99,99% superficie 30.000 cm<sup>2</sup></i>		KT.1576.3020	
<b>(SKY250-SKY500)</b> Kit Cyclon Pre-Filter / <i>Kit Pre-filtro ciclonico</i>		TA.0897.0000	
<b>(SKY1000-SKY1500)</b> Kit Cyclon Pre-Filter / <i>Kit Pre-filtro ciclonico</i>		TA.0898.0000	
<b>(SKY2000-SKY2500)</b> Kit Cyclon Pre-Filter / <i>Kit Pre-filtro ciclonico</i>		TA.0899.0000	
Pressure Gauge for filter clogging / <i>Manometro rilevazione intasamento filtro</i>		TA.0900.0000	
ABB rotary Switch with thermal motor protection <i>Interruttore rotativo ABB con magnetotermico</i>		-	

Spare parts / Ricambi	Price / Prezzo / €		
<b>(SKY250-SKY500)</b> Filtro multilayer G2-G3 / <i>Multilayer Filter G2-G3</i>		FI.0422.0000	
<b>(SKY1000-SKY1500)</b> Filtro multilayer G2-G3 / <i>Multilayer Filter G2-G3</i>		FI.0423.0000	
<b>(SKY2000-SKY2500)</b> Filtro multilayer G2-G3 / <i>Multilayer Filter G2-G3</i>		FI.0424.0000	
<b>(SKY250-SKY500)</b> Filtro cartuccia Cat.M con copertina coalescente/ <i>Cartridge Filter Cat. M</i>		FI.0419.0000	
<b>(SKY1000-SKY1500)</b> Filtro cartuccia Cat.M con copertina coalescente/ <i>Cartridge Filter Cat. M</i>		FI.0420.0000	
<b>(SKY2000-SKY2500)</b> Filtro cartuccia Cat.M con copertina coalescente/ <i>Cartridge Filter Cat. M</i>		FI.0421.0000	
Tubo scarico olio Ø20 mm / <i>Flexible hose Ø20 mm oil discharge</i>		TA.0903.0000	
<b>(SKY250-SKY500)</b> Tubo poliuretano Ø100 mm/ <i>Flexible hose Ø100 mm</i>		TA.0901.0000	
<b>(SKY1000-SKY1500)</b> Tubo poliuretano Ø150 mm/ <i>Flexible hose Ø150 mm</i>		TA.0479.0000	
<b>(SKY2000-SKY2500)</b> Tubo poliuretano Ø200 mm/ <i>Flexible hose Ø200 mm</i>		TA.0902.0000	

## DEDUST 1



**Applications:** Dry / for light and fine suspended particles of dust

**Installation:** mobile

**Material:** complete painted steel structure

**Filter:** antistatic polyester class M with pressure gauge for filter clogging detection

**Speciality:** high airflow dust collector with suction arm

**Applicazione:** polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria

**Ingombro:** facile da trasportare

**Materiale:** costruzione completa in acciaio verniciato

**Filtro:** poliestere antistatico classe M con manometro rilevazione intasamento filtro

**Specialità:** depolveratore ad alta portata d'aria con braccio regolabile

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 1
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,1
Water Lift max-min. / Depressione max-min.	mm.H <sub>2</sub> O	144 - 121
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M <sup>3</sup> /h	2100 - 1350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	100.000
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester ANT M *
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri		Automatic PN only PN version / Automatico PN solo versione PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	5
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	150**
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Dimensions / Dimensioni	cm.	88x83x106h
Weight / Peso	kg.	145

\* Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili a richiesta

\*\* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
DEDUST 1	DEDUST1-001	
DEDUST 1 PN***	DEDUST1PN-001	

\*\*\* With reverse flow automatic pneumatic filter cleaning system / Con sistema di pulizia automatico pneumatico in controcorrente d'aria

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	FI.0487.0000	
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	FI.0497.0000	
Activated carbon filter / Filtro a carboni attivi (20kg)	FI.0500.0000	
<b>ULTRAFLEX</b> Ø150 L=3000mm - Self supporting extraction arm / Braccio autoportante	TA.0944.0000	
<b>TECHFLEX</b> Ø150 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato	TA.0836.0000	

TA.0944.0000



TA.0836.0000





**Applications:** Dry / for light and fine suspended particles of dust  
**Installation:** mobile  
**Material:** complete painted steel structure  
**Filter:** polyester class M Antistatic with automatic filter cleaning system  
**Speciality:** high airflow dust collector with suction arm

**Applicazione:** polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria  
**Ingombro:** facile da trasportare  
**Materiale:** costruzione completa in acciaio verniciato  
**Filtro:** poliestere classe M Antistatico con sistema di pulizia automatico dei filtri  
**Specialità:** depolveratore ad alta portata d'aria con braccio regolabile

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 2
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,5
Water Lift max-min. / Depressione max-min.	mm.H <sub>2</sub> O	142 - 115
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M <sup>3</sup> /h	2400 - 1350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	2 x 100.000
Filter type / Tipo di filtro		2 x Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester ANT M
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri		Automatic PN / Automatico PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	30
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	2 x 150*   1 x 200
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Dimensions / Dimensioni	cm.	120x83x172h
Weight / Peso	kg.	235

\* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €
DEDUST 2	DEDUST2-003

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	FI.0487.0000
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	FI.0488.0000
Spark trap kit / Kit spegniscintilla	-
<b>TECHFLEX</b> Ø150 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato	TA.0836.0000
<b>TECHFLEX</b> Ø200 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato*	TA.0511.0000

TA.0836.0000



TA.0511.0000

\*Only 1 arm / Solo 1 braccio



## DEDUST 4



**Applications:** Dry / for light and fine suspended particles of dust  
**Installation:** fixed for central vacuum systems  
**Material:** complete painted steel structure  
**Filter:** polyester antistatic class M with Intelligent automatic filter cleaning system with constant control of filter clogging and performances  
**Speciality:** high airflow dust collector

**Applicazione:** polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria  
**Ingombro:** fisso a pavimento per impianti centralizzati  
**Materiale:** costruzione completa in acciaio verniciato  
**Filtro:** poliestere antistatico classe M con sistema di pulizia automatico dei filtri con controllo costante dell'intasamento e delle prestazioni di filtrazione ed aspirazione  
**Specialità:** depolveratore ad alta portata d'aria

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 4
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3
Water Lift max-min. / Depressione max-min.	mm.H <sub>2</sub> O	270 - 191
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M <sup>3</sup> /h	3800 - 2100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	4 x 100.000
Filter type / Tipo di filtro		4 x Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester ANT M
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri		Automatic PN / Automatico PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	90
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	1 x 250
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensioni	cm.	120x105x230h
Weight / Peso	kg.	350

\* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
DEDUST 4		DEDUST4-004
DEDUST 4 NAKED		DEDUST4-005

Options / Opzioni		Price / Prezzo / €
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	-	on request
Spark trap kit / Kit spegniscintilla	-	
Painted metal kit for Air outlet fan / Kit canalizzazione uscita aria ventilatore	-	on request
<b>TECHFLEX</b> Ø200 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato		TA.0511.0000



**Applications:** Dry / for light and fine suspended particles of dust  
**Installation:** fixed for central vacuum systems  
**Material:** complete painted steel structure  
**Filter:** polyester antistatic class M with Intelligent automatic filter cleaning system with constant control of filter clogging and performances  
**Speciality:** high airflow dust collector

**Applicazione:** polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria  
**Ingombro:** fisso a pavimento per impianti centralizzati  
**Materiale:** costruzione completa in acciaio verniciato  
**Filtro:** poliestere antistatico classe M con sistema di pulizia automatico dei filtri con controllo costante dell'intasamento e delle prestazioni di filtrazione ed aspirazione  
**Specialità:** depolveratore ad alta portata d'aria

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 8
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	5,5
Water Lift max-min. / Depressione max-min.	mm.H <sub>2</sub> O	350 - 245
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M <sup>3</sup> /h	5400 - 3000
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	8 x 100.000
Filter type / Tipo di filtro		8 x Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester ANT M
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri		Automatic PN / Automatico PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	90
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	1 x 300
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73
Dimensions / Dimensioni	cm.	120x105x325h
Weight / Peso	kg.	465

\* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
DEDUST 8	DEDUST8-001	

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	on request
Spark trap kit / Kit spegniscintilla	on request
Painted metal kit for Air outlet fan / Kit canalizzazione uscita aria ventilatore	on request


**XR**  
**EXTREME**  
**RUNTIME**

Standard stainless steel container AISI 304  
 Contenitore in acciaio inox AISI 304 di serie

**Compact and portable industrial vacuum cleaner**

Atex Z22 certified version, equipped with a powerful brushless motor, maintenance free.  
 100% Steel construction.  
 Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.  
 High capacity detachable container stainless steel AISI 304 with possibility of use disposable bags.  
 Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

**Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità**

Versione certificata Atex Z22, dotata di un potente motore brushless esente da manutenzione.  
 Costruzione 100% acciaio.  
 Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.  
 Contenitore in acciaio inox AISI 304 a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.  
 Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

**W 2 XR Z22**

Atex zone / Zona Atex		22
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	1,1
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.250
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	215
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x116h
Weight / Peso	kg.	42

**Atex version price / Prezzo versioni Atex**

**Price / Prezzo / €**

W 2 XR Z22		W2Z22-001	
------------	--	-----------	--

**Options / Opzioni**
**Price / Prezzo / €**

Accessory basket / Cestino portaccessori		AB	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE		PTFE ANT	
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	
Pneumatic remote control / Controllo da remoto pneumatico		PN/SIST	

**Recommended accessory / Accessori consigliati**

**Price / Prezzo / €**

Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.0230.0000	
--	--	--------------	--





**Three-phase industrial vacuum cleaner equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.**

Atex Z22 certified version, suitable for wet, dry and dust applications.

AISI 304 stainless detachable container.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

**Aspiratore industriale compatto dotato di turbina a canale laterale per il servizio continuativo.**

Versione certificata Atex Z22, prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.

Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.

Contenitore in acciaio inox AISI 304 a sgancio.

Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 		W 2 Infini M Z22	W 2 Infini T Z22
Atex zone / Zona Atex		22	22
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55	
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,8	1,8
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	1.800	1.800
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	250	250
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73	
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x58x130h	
Weight / Peso	kg.	59	60

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex 		Price / Prezzo / €	
W 2 Infini M Z22		W2INFINIZ22-002	
W 2 Infini T Z22		W2INFINIZ22-004	

Options / Opzioni		Price / Prezzo / €	
Accessory basket / Cestino portaccessori		AB	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE		PTFE ANT	
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	

Recommended accessory / Accessori consigliati 		Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.0230.0000	



**W 3 INFINI 2,2kW Z22 - W 3 INFINI 4kW Z22**

**Powerful Three-phase industrial vacuum cleaner equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.**

Atex Z22 certified version, suitable for wet, dry and dust applications.

Detachable container with possibility to use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

**Aspiratore industriale trifase dotato di potente turbina a canale laterale per il servizio continuativo.**

Versione certificata Atex Z22, prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.

Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.

Contenitore a sgancio con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.



<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b>		<b>W 3 Infini 2,2kW Z22</b>	<b>W 3 Infini 4kW Z22</b>
Atex zone / Zona Atex		22	22
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55	
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	1.900	2.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	320	420
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73	
Dimensions / Dimensioni	cm.	108x62x137h	
Weight / Peso	kg.	106	121

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

<b>Atex version price / Prezzo versioni Atex</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>	
W 3 Infini 2,2kW Z22	W3INFINIZ22-002	
W 3 Infini 4kW Z22	W3INFINIZ22-004	

<b>Options / Opzioni</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE	PTFE ANT	
26500 cm <sup>2</sup> - H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14	H14	
Stainless steel AISI 304 tank / Contenitore acciaio inox AISI 304	X	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	

<b>Recommended accessory / Accessori consigliati</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato	TA.0626.0000	



### Three-phase industrial vacuum cleaner

Atex Z22 certified version.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Detachable container with possibility to use disposable bags.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

### Aspiratore industriale trifase

Versione certificata Atex Z22.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contentitore a sgancio di grande capacità con possibilità di insaccamento.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.



## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



		M50 Z22	M50 HV Z22	M70 Z22	M90 Z22
Atex zone / Zona Atex		22			
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55			
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	4,3	5,5	7,5*
Water Lift max. / Depressione max. **	mm.H <sub>2</sub> O	2.600	3.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	420	320	530	700
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000		35.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	420			
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	119x65x160h		119x65x180h	
Weight / Peso	kg.	138	146	150	183

\*Star-delta starting panel board included / Quadro elettrico avviamento stella-triangolo incluso.

\*\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

## Atex version price / Prezzo versioni Atex



Price / Prezzo / €

M50 Z22	M50Z22-001	
M50 HV Z22	M50HVZ22-001	
M70 Z22	M70Z22-001	
M90 Z22	M90Z22-001	

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Longopack 20mt bag container / <i>Contenitore insaccamento longopack 20mt</i>	LP	
Steel ring for suction into disposable bags / <i>Anello in acciaio fermasacco</i>	SR	
Pressure differential kit for use of disposable bag / <i>Kit depressore per longopack</i>	PD	
<b>(M50-M50HV-M70 Z22)</b> Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT
<b>(M90 Z22)</b> Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT
<b>(M50 Z22)</b> PTFE Antistatic coated Class M filter / <i>Filtro Antistatico Classe M PTFE</i>	PTFE ANT	
<b>(M50 Z22)</b> - 26500 cm <sup>2</sup> H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14</i>	H14	
<b>(M70-90 Z22)</b> PTFE Antistatic coated Class M filter / <i>Filtro Antistatico Classe M PTFE</i>	PTFE ANT	
<b>(M70-90 Z22)</b> - 52000 cm <sup>2</sup> H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14</i>	H14	
Stainless steel AISI 304 tank / <i>Contenitore acciaio inox AISI 304</i>	X	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / <i>Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304</i>	XX	
Ciclone per protezione filtro / <i>Cyclon for filter protection</i>	CYC	
Silenziatore supplementare / <i>Additional silencer</i>	ADD/SIL	
Predisposizione inforcamento muletto/ <i>Forklift intakes</i>	FORK/INT	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
<b>(M Z22 Series)</b> - Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / <i>Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato</i>	TA.0626.0000	
<b>(M Z22 Series)</b> - Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø50 / <i>Kit accessori antistatico Dry Ø50 consigliato</i>	TA.0625.0000	

TA.0626.0000



TA.0625.0000





**Heavy Duty Three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.**

Atex Z22 certified version.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system. Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work. Large capacity detachable container.

Forklift intakes for easy transport.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

**Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.**

Versione certificata Atex Z22.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata. Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contentore a sgancio a grande capacità. Inforcabile con muletto.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b> 		<b>MHD 100 Z22</b>	<b>MHD 150 Z22</b>	<b>MHD 180HV Z22</b>	<b>MHD 200 Z22</b>
Atex zone / Zona Atex		22			
Marking / Marcatatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55			
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5	15	18,5
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	3.200	2.900	5.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	750	1.100	720	1.350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	70.000			
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	560			
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)		74	76	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h			
Weight / Peso	kg.	333	421	431	431

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

<b>Atex version price / Prezzo versioni Atex</b> 	<b>Price / Prezzo / €</b>	
MHD 100 Z22	MHD100Z22-002	
MHD 150 Z22	MHD150Z22-001	
MHD 180HV Z22	MHD180HVZ22-001	
MHD 200 Z22	MHD200Z22-002	

Options / Opzioni		
PTFE Antistatic coated Class M filter / <i>Filtro Antistatico Classe M PTFE</i>		PTFE ANT
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT
<b>(MHD 100 Z22 - MHD 180 HV Z22) 52.500 cm<sup>2</sup></b> H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14</i>		H14
<b>(MHD 150 Z22 - MHD 200 Z22) 103.000 cm<sup>2</sup></b> H14 Absolute filter kit / <i>Filtro assoluto Hepa H14</i>		H14
Stainless steel AISI 304 tank / <i>Contenitore acciaio inox AISI 304</i>		X
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / <i>Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304</i>		XX
Atex remote control / <i>Avviamento locale remoto Atex</i>		RC
Lifting bracket and ring for container tipping / <i>Staffa per sollevamento a ribaltamento contenitore</i>		TA.0574.3000
Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber / <i>Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante</i>		HARDOX
Recommended accessory / <i>Accessori consigliati</i> 		Price / Prezzo / €
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø70 / <i>Kit accessori antistatico WD Ø70 consigliato</i>		TA.1041.0000





**Industrial vacuum cleaner, M and MHD range, PN version**

Atex Z22 certified version.

An effective filtration system composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic cleaning system.

It's particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

**Aspiratori industriali serie M e MHD in versione PN**

Versione certificata Atex Z22.

Un efficace sistema di filtrazione composto da cartucce ad ampia superficie filtrante con un innovativo sistema di pulizia automatico in contro corrente d'aria.

Particolarmente indicato per trattare polveri molto fini e in quantità cospicue che potrebbero precocemente intasare i comuni sistemi di filtrazione.

<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b> 		<b>M SERIES Z22</b>	<b>MHD SERIES Z22</b>
Atex zone / Zona Atex		22	22
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55	
Superficie filtrante / Filter surface	Cm <sup>2</sup>	80.000	106.000
Tipo di filtro / Filter type		3 x Cartridge / Cartucce	4 x Cartridge / Cartucce
Ø filtro / Ø filter	mm.	150	
Efficienza filtro / Filter efficiency	Cat (BIA)	M ANT	

<b>Atex version price / Prezzo versioni Atex</b> 	<b>Price / Prezzo / €</b>	
M50 PN Z22	M50PNZ22-001	
M50 HV PN Z22	M50HVPNZ22-001	
M70 PN Z22	M70PNZ22-001	
M90 PN Z22	M90PNZ22-002	
MHD 100 PN Z22	MHD100PNZ22-002	
MHD 150 PN Z22	MHD150PNZ22-001	
MHD 180HV PN Z22	MHD180HVPNZ22-001	
MHD 200 PN Z22	MHD200PNZ22-001	

<b>Recommended accessory / Accessori consigliati</b> 	<b>Price / Prezzo / €</b>	
<b>(M Series)</b> Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato	TA.0626.0000	
<b>(M Series)</b> Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø50 / Kit accessori antistatico Dry Ø50 consigliato	TA.0625.0000	



<b>(MHD Series)</b> Recommended Antistatic accessory kit WD Ø70 / Kit accessori antistatico WD Ø70 consigliato	TA.1041.0000	
---	--------------	--




**Air Operated Industrial Vacuum**

Atex Z22 certified version.  
 Suitable for mixed wet and dry applications.  
 100% Steel construction.  
 Easy discharge container.  
 Maintenance free Venturi suction unit.  
 Integrated filter cleaning system.

**Aspiratore Industriale ad aria compressa**

Versione certificata Atex Z22.  
 Idoneo ad aspirare polveri/liquidi/solidi.  
 Costruzione 100% Acciaio.  
 Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.  
 Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione.  
 Sistema di pulizia filtro integrato.

<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b>		<b>WD 3000 AIR Z22</b>		<b>W2 AIR Z22</b>	
Atex zone / Zona Atex		22			
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>			
Suction type / Tipologia aspirazione		Venturi			
Ejectors / Eiettori	n.	1	2		
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min	1500	3000		
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	4.180	4.180		
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	150	300		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	7.000	20.000		
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	400	460		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	60	40		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78		
Dimensions / Dimensioni	cm.	72x56x94h	63x57x108h		
Weight / Peso	kg.	29	42		

<b>ATEX version price / Prezzo versioni ATEX</b>		<b>Price / Prezzo / €</b>	
WD 3000 AIR Z22		WD3000AIRZ22-001	
W2 AIR Z22		W2AIRZ22-001	

<b>Recommended accessory / Accessori consigliati</b>		<b>Price / Prezzo / €</b>	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.0371.0000	
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø40 / Kit accessori antistatico Dry Ø40 consigliato		TA.0230.0000	

TA.0371.0000



TA.0230.0000





### Air Operated Industrial Vacuum

Atex Z22 certified version.

Suitable for mixed wet and dry applications.

100% Steel construction.

Easy discharge container.

Maintenance free Venturi suction unit with 19 or 25 nozzles.

Integrated filter cleaning system.

### Aspiratore Industriale ad aria compressa

Versione certificata Atex Z22.

Idoneo ad aspirare polveri/liquidi/solidi.

Costruzione 100% Acciaio.

Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.

Unità di aspirazione Venturi a 19 o 25 ugelli senza necessità alcuna di manutenzione.

Sistema di pulizia filtro integrato.

### TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



#### W 3 AIR 19 Z22

#### W 3 AIR 25 Z22

Atex zone / Zona Atex		22	
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>	
Suction type / Tipologia aspirazione		Multi ejectors Venturi / Multi ugelli Venturi	
Ejectors / Eiettori	n.	19	25
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min	1.530	2.500
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	5.000	5.000
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	465	590
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	460	
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	65 / 100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	79	
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x134h	
Weight / Peso	kg.	65	66

### Atex version price / Prezzo versioni Atex



#### Price / Prezzo / €

W 3 AIR 19 65lt Z22	W3AIR19Z22-001	
W 3 AIR 25 65lt Z22	W3AIR25Z22-001	
W 3 AIR 19 100lt Z22	W3AIR19Z22-002	
W 3 AIR 25 100lt Z22	W3AIR25Z22-002	

### Recommended accessory / Accessori consigliati

#### Price / Prezzo / €

Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato	TA.0626.0000	
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø50 / Kit accessori antistatico Dry Ø50 consigliato	TA.0625.0000	

TA.0626.0000



TA.0625.0000




**SILOVAC: the highest expression of DU-PUY Flexibility**

Atex Z22 certified version, designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 100lt.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker.

Mounted on wheels or fixed to the floor.

Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY.**

Versione certificata Atex Z22, concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 100 lt.

Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini, dotato di scuotitore manuale.

Montati su ruote o fissi a pavimento.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

**SILOVAC 100T Z22**

Atex zone / Zona Atex		22
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	2.750
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	370
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	460
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M ANT
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	
Discharge system / Sistema di scarico		Butterfly valve Ø150 / Valvola a farfalla Ø150
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	139x126x315h
Weight / Peso	kg.	171

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

**Atex version price / Prezzo versioni Atex**

**Price / Prezzo / €**

SILOVAC 100T Z22	SILOVAC100TZ22-001	
SILOVAC 100T Z22 Wall mounted / Fisso a parete		
SILOVAC 100T Z22 For discharging on the floor / Per scarico a pavimento		

Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili a richiesta


**SILOVAC: the highest expression of DU-PUY Flexibility**

Atex Z22 certified version, designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets. Collection capacity of 600lt with maximum level detector. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine. Simplified and fast BIG-BAG bagging system. High surface dust filter for fine dust with automatic shaker and compressor. Mounted on telescopic chassis for easy transport. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY**

Versione certificata Atex Z22, concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 600 lt con sonda di massimo livello. Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido. Filtri ad elevate superficie per polveri fini dotato di scuotitore automatico e compressore a bordo macchina. Montati su telaio telescopico per facile movimentazione. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 		SILOVAC 600 Z22	SILOVAC 600AF Z22	SILOVAC 600HV Z22
Atex zone / Zona Atex		22		
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	12,5	18,5	20
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	2.900	3.200	4.500
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	1.100	1.350	1.100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	70.000		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M PTFE ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic self clean with included compressor / Automatico con compressore a bordo incluso		
Safety filter / Filtro di sicurezza		Cartridge H14 52.000 cm <sup>2</sup> / Cartuccia Hepa H14 52.000 cm <sup>2</sup>		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600		
Level detector / Sonda di livello massimo		Rotary level detector / Sonda di livello rotante		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100		
Discharge system / Sistema di scarico		Manual butterfly valve Ø250 / Valvola a farfalla manuale Ø250		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Telescopic big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag telescopico		
Dimensions / Dimensioni	cm.	Low position 125x140x250h - Highest position 125x140x400h		
Weight / Peso	kg.	630	640	740

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex 	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 600 Z22	SILOVAC600Z22-001	
SILOVAC 600AF Z22	SILOVAC600AFZ22-001	
SILOVAC 600HV Z22	SILOVAC600HVZ22-001	

Options available upon request / Opzioni su richiesta*	Price / Prezzo / €	
ATEX Remote Control / Avviamento locale remoto ATEX	RC	
Radio control (Start and Stop) including 2 remotes Avviamento da distanza con radiocomando	RRC	



\*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.97  
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97


**Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.**

Atex Z22 certified version, connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 200 to 1000lt. Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve. Simplified and fast BIG-BAG bagging system. High surface dust filter for fine dust with manual shaker. Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.**

Versione certificata Atex Z22, connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 200 a 1000lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido. Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di scuotitore manuale. Montati su ruote o fissi. Telaio inforcabile con muletto di serie.

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

**SILOFILTER200 SILOFILTER600 SILOFILTER1000**

Atex zone / Zona Atex		22		
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	50.000*		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Butterfly valve Ø150 / Valvola a farfalla Ø150	Tilting discharge valve / Porta basculante 400x400m	
Silos chassis type / Tipologia chassis /		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x355h	147x108x350h	
Weight / Peso	kg.	290	348	390

\* Different filtering surfaces available, base on the CV unit chosen / *Differenti superfici filtranti disponibili a richiesta*

**Atex version price / Prezzo versioni Atex**

**Price / Prezzo / €**

SILOFILTER 200 Z22	
SILOFILTER 600 Z22	
SILOFILTER 1000 Z22	

**Options available upon request / Opzioni su richiesta\***
**Price / Prezzo / €**

CAT M PTFE - Star filter 50.000cm <sup>2</sup> / Filtro a tasche 50.000cm <sup>2</sup>	PTFE ANT	
<b>(SILOFILTER 600-1000) CAT M ANT - Star filter 70.000cm<sup>2</sup> / Filtro a tasche 70.000cm<sup>2</sup></b>	ELF M ANT	
<b>(SILOFILTER 600-1000) CAT M PTFE - Star filter 70.000cm<sup>2</sup> / Filtro a tasche 70.000cm<sup>2</sup></b>	ELF PTFE ANT	
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button <i>Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa</i>		AUT

\*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.97  
*Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97*


**Certified Atex Z22 filtering SILOS**

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 200 to 1000lt. Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve. Simplified and fast BIG-BAG bagging system. High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system. Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS filtranti certificati Atex Z22**

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 200 a 1000lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido. Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di filtri autopulenti montati su ruote o fissi a pavimento. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 		SILOFILTER 200PN Z22	SILOFILTER 600PN Z22	SILOFILTER 1000PN Z22
Atex zone / Zona Atex		22		
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>		
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge / Cartuccia		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	106.000		
Cartridges n° / Numero cartucce		4		
Filter / Filtro	mm.	Ø150 x h700		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Flange Ø150 / Flangia Ø150	Flange Ø250 / Flangia Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis /		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x375h	147x108x359h	147x108x390h
Weight / Peso	kg.	330	395	440

**Atex version price / Prezzo versioni Atex**

**Price / Prezzo / €**

SILOFILTER 200PN Z22

SILOFILTER 600PN Z22

SILOFILTER 1000PN Z22

For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.97  
 Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97

**Options available upon request / Opzioni su richiesta**
**Price / Prezzo / €**

CAT M PTFE ANT - Cartridge filter / Filtro Cartuccia

PTFE ANT

**BAGFILTER 160 Z22 - SILOBAG 250 FILTER Z22**


**NEW**

**Certified Atex Z22 Filtering SILOS**

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 160 to 250lt. Direct connection with Central vacuum unit from 4 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system. Sturdy chassis and forklift intakes.

**SILOS filtranti certificati Atex Z22**

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 160 a 250lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 4 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di sistema autopulente.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b>		<b>BAGFILTER 160 Z22</b>		<b>SILOBAG 250 FILTER Z22</b>	
Atex zone / Zona Atex		22			
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>			
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	60.000			
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves Maniche a sacco			
Ø filter / Ø filtro	mm.	800			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic			
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160	250		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120			
Discharge system / Sistema di scarico		Collector tank / Contenitore	Flange Ø250 / Flangia Ø250		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Collector tank / Contenitore	Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	101x96x240h	143x99x369h		

<b>Atex version price / Prezzo versioni Atex*</b>		<b>Price / Prezzo / €</b>	
BAGFILTER 160 Z22			
SILOBAG 250 FILTER Z22			

\*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.97  
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97



**NEW**

### Certified Atex Z22 Filtering SILOS

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets. Collection capacity from 600 to 1000lt. Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW. Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system. Sturdy chassis and forklift intakes.

### SILOS filtranti certificati Atex Z22

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 600 a 1000lt. Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza. Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotoceffa.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di sistema autopulente.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOBAG 600 FILTER Z22	SILOBAG 1000 FILTER Z22
Atex zone / Zona Atex		22	
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>	
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	60.000	110.000
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves Maniche a sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	1000
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80 o 160	
Discharge system / Sistema di scarico		Flange Ø250 / Flangia Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag	
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x369h	147x108x386h

Atex version price / Prezzo versioni Atex*		Price / Prezzo / €
SILOBAG 600 FILTER Z22		
SILOBAG 1000 FILTER Z22		

\*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.97

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.97


**Central vacuum units with side channel blowers.**

Atex Z22 certified version.

From 4 to 7,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

CVAC 50 Direct starting, 24 Volt controls and L/R

CVAC 70 - CVAC 90  $\Delta$  / Y starting, 24 Volt controls and L/R

The price includes the electrical panel.

**Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.**

Versione certificata Atex Z22.

Da 4 a 7,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

CVAC 50 Avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R

CVAC 70 - CVAC 90 Avviamento  $\Delta$  / Y, comandi 24 Volt e L/R

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b> 		<b>CVAC 50 Z22</b>	<b>CVAC 70 Z22</b>	<b>CVAC90 Z22</b>
Atex zone / Zona Atex		22		
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	5,5	7,5
Waterlift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	2.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	420	530	700
Suction inlet / Bocchettone	mm	60	70	
Noise Level / Rumorosità	dB(A)	74	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	67x63x131h		

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

<b>Atex version price / Prezzo versioni Atex</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>	
CVAC 50 Z22	CVAC50Z22-001	
CVAC 70 Z22	CVAC70Z22-001	
CVAC 90 Z22	CVAC90Z22-001	

<b>Options available upon request / Opzioni su richiesta</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>	
Additional silencer / Silenziatore supplementare - Ø90 h535	ADD/SIL	
Inverter	INV	On Request



### Central vacuum units with side channel blowers.

Atex Z22 certified version.

From 7,5 to 18,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R

The price includes the electrical panel.

### Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Versione certificata Atex Z22.

Da 7,5 a 18,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 		CVAC 100 Z22	CVAC 150 Z22	CVAC 180HV Z22	CVAC 200 Z22
Atex zone / Zona Atex		22			
Marking / Marcatura		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55	65	55	65
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5	15	18,5
Waterlift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	3.200	2.900	5.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	750	1.100	720	1.350
Suction inlet / Bocchettone	mm	100	100	100	100
Noise Level / Rumorosità	dB(A)	74	76	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	89x78x124h			

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex 	Price / Prezzo / €
CVAC 100 Z22	CVAC100Z22-001
CVAC 150 Z22	CVAC150Z22-002
CVAC 180 HV Z22	CVAC180HVZ22-001
CVAC 200 Z22	CVAC200Z22-001

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €
<b>CVAC 100 - CVAC 180HV</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 52.000cm <sup>2</sup> 	H14
<b>CVAC 150 - CVAC 200</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm <sup>2</sup> 	H14
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL
Inverter	INV On Request


**Central vacuum units with side channel blowers.**

Atex Z22 certified version.

From 20 to 25 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R

The price includes the electrical panel.

**Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.**

Versione certificata Atex Z22.

Da 20 a 25 W.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 		CVAC 250HV Z22	CVAC 300 Z22
Atex zone / Zona Atex		22	
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc</b>	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	20	25
Waterlift max. / Depressione max. *	mm.H <sub>2</sub> O	4.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	1.100	2.050
Suction inlet / Bocchettone	mm	100	130
Noise Level / Rumorosità	dB(A)	78	79
Dimensions / Dimensioni	cm.	103x93x197h	

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

\*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex 	Price / Prezzo / €	
CVAC 250HV Z22	CVAC250HVZ22-001	
CVAC 300 Z22	CVAC300Z22-001	

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
<b>CVAC 250HV - In/Out Ø100</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm <sup>2</sup> 	H14	
<b>CVAC 300 - In/Out Ø130</b> Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm <sup>2</sup> 	H14	
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	
Inverter	INV	On Request


**Atex Z22 Compact and portable industrial vacuum cleaner**

100% Steel construction. Vacuum cleaner for suction and inerting of explosive combustible dust.

The Atex Z22 version is equipped with a powerful Brushless motor, maintenance free.

Certified to vacuum combustible and conductive powders (Metal powders).

**Aspiratore industriale compatto Atex Z22 ad alta mobilità per polveri combustibili**

Costruzione 100% acciaio. Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri combustibili con sistema di immersione in fluido inerte.

Versione certificata Atex Z22 è equipaggiata di un potente motore brushless, esente da manutenzione.

Certificato per l'aspirazione di polveri combustibili e conduttive (polveri metalliche).



<b>TECHNICAL DATA / DATI TECNICI</b>		<b>SEP.EX-001</b>	<b>W2 XR Z22 MDI</b>
Atex zone / Zona Atex		22	
Marking / Marcatura		<b>Ex II 3D Ex h IIIC T85°C X Dc (of inerting container)</b>	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	-	55
Voltage / Tensione	V - Hz	-	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	-	1,1
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H <sub>2</sub> O	-	2.250
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M <sup>3</sup> /h	-	215
Filter surface / Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	12.000	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	L ANT	M ANT
2nd stage filter / Secondo livello filtrazione		Polypropilene PPL	
3rd stage filter / Terzo livello filtrazione		3x fiber filter / 3x filtri fibra	
Oil capacity / Capacità olio	Lt.	27	8
Dust capacity / Capacità polveri	Lt.	13	4
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	-	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	50x60x112h	63x57x121h
Weight / Peso	kg.	36	49

<b>Atex version price / Prezzo versioni Atex</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>
SEP.EX-001	SEP.EX-001
W2 XR Z22 MDI	W2Z22MDI-001

Inert oil not included with DU-PUY products / Olio inert non fornito con i prodotti DU-PUY

<b>W2 XR Z22 MDI - Options / Opzioni</b>	<b>Price / Prezzo / €</b>	
Remote Control / Avviamento locale remoto	PN/SYST	
Accessory basket / Cestino portaccessori	AB	
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14	H14	
Safety pressure valve installed on bin / Valvola di sovrappressione	PRF	Included
Stainless steel AISI 304 tank / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	Included
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	


**Industrial vacuum Atex Zone 21 2D Certified**

Class "M" antistatic filter with integrated cleaning system  
Stainless steel container, HEPA H14 absolute filter and pressure relief valve installed.  
Certified to vacuum combustible and conductive powders (Metal powders).

**Aspiratore industriale per polveri certificato Atex Zona 21 2D**  
Filtro antistatico Cat."M" con sistema di pulizia integrato  
Contenitore in acciaio inox, Filtro assoluto HEPA H14 e valvola rompivoto di serie.  
Certificato per l'aspirazione di polveri combustibili e conduttive (polveri metalliche).

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M50 Z21 2D
Atex zone / Zona Atex		21
Marking / Marcatura		<b>Ex II 2D Ex h IIC T160°C Da/Db</b>
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Tensione / Voltage	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza / Power	kW	4
Depressione max. / Waterlift max.*	mm.H <sub>2</sub> O	2.300
Portata d'aria max. / Air Flow max.	M <sup>3</sup> /h	420
Superficie filtrante / Filter surface	Cm <sup>2</sup>	20.000
Tipo di filtro / Filter type**		Star / Tasche
Ø filtro / Ø filter	mm.	420
Efficienza filtro / Filter efficiency	Cat (BIA)	M ANT
Capacità contenitore / Tank capacity	Lt.	100
Ø Bocchettone / Ø Suction inlet	mm.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensioni / Dimensions	cm.	119x65x160h
Peso / Weight	kg.	139

\* Water lift max. with pressure relief valve inserted / depressione massima con valvola inserita

\*\* HEPA Absolute filter included / Filtro assoluto HEPA incluso

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
M50 Z21 2D	M50EXZ21-002	

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic stainless steel accessory kit DRY Ø50 / Kit accessori antistatico Dry Ø50 in acciaio inox consigliato	TA.0628.0000	
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø50 / Kit accessori antistatico Dry Ø50 consigliato	TA.0625.0000	

TA.0628.0000



TA.0625.0000





SEP.DPY-0006

Lt 100 Wet & Dry mobile pre-separator  
Ø 80mm suction inlets, tilting container

*Separatore carrellato 100LT per liquidi e solidi, bocchettoni Ø80mm, contenitore bascolante*



SEP.DPY-0005

Separator with polyester filter  
20.000cm<sup>2</sup> CAT L Ø460  
Manual filter cleaning system and detachable 60Lt. container

*Separatore filtrante Ø460 con filtro poliestere Cat L. 20.000cm<sup>2</sup>  
Scuotifiltro manuale e sgancio apido per contenitore da 60 Lt.*



SEP.DPY-0003

200 Lt. Tilting Wet & Dry separator with polyester filter with 90° discharge - suction inlets Ø80

*Benna ribaltabile Wet & Dry Lt. 200 filtrante con scarico a 90° - Bocchettoni Ø 80 mm*



SEP.DPY-0007

Mobile pre-separator with water for very hot material

*Separatore ad acqua per sostanze incandescenti*



SEP.DPY-0024

Lt. 100 pre-separator for metal chips with sieved grid - suction inlets in/out Ø50mm

*Separatore specifico per trucioli con griglia a setaccio Lt.100 - bocchettoni in/out Ø50mm*



SEP.DPY-0011

Lt 120 Dry Cyclonic pre-separator suction inlets Ø 80 mm

*Separatore ciclonico solidi Lt. 120 - bocchettoni Ø 80 mm*



SEP.DPY-0014

Lt 200 Cyclonic pre-separator with Ø150 butterfly valve and big-bag chassis, suction inlets Ø80mm

*Separatore ciclonico Lt. 200 con scarico a farfalla Ø150 e telaio insaccamento Big. Bag, Bocchettoni Ø80mm*



SEP.DPY-0012

Lt. 600 Cyclon pre-separator with frontal discharge and forklift intakes - suction inlets Ø120mm

*Cassonetto scarico frontale Lt. 600 infor-cabile - bocchettoni Ø120mm*



SEP.DPY-0013

Lt. 1000. Cyclon pre-separator with frontal discharge and forklift intakes - suction inlets Ø120mm

*Cassonetto scarico frontale Lt.1000 infor-cabile - bocchettoni Ø120mm*



SEP.DPY-0030

Lt. 100. High efficiency cyclon pre-separator with 100lt. container

*Ciclone pre-separatore ad alta efficienza con contenitore da 100lt.*

\*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.83  
 Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.83

	Code/Codice	Ø mm	Ømm inlets	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	TA.0110.7016	590 - 615	80	Drum adaptor separator cover <i>Separatore - adattatore per fusti</i>	
	KT.0427.7016	590 - 615		Drum adaptor dry filter kit <i>Kit filtro polveri per adattatori fusti</i>	
	TA.0149.0000	590 - 615		Drum adaptor floating kit for liquids <i>Kit galleggiante liquidi per adattatore fusti</i>	
	TA.0211.7016	500	80	Pre-separator drum cover with cyclone	
	TA.0212.7016	560	80	<i>Coperchio separatore con ciclone</i>	
	TA.0420.7016	590	80		
	TA.0421.7016	615	80		
	CT.0004.7016	500	50	Pre-separator drum cover	
	CT.0005.7016	560	70	<i>Coperchio separatore</i>	
	CT.0006.7016	590	50		
	CT.0008.7016	615	70		



OPTIONAL / OPZIONI

	Models/Modelli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	WD 3000 W2	TA.0606.0000	50	Fixed Wet & Dry attachment tool for floor cleaning 700mm	
	WD4500	TA.0607.0000	60	Accessorio fisso Wet & Dry 700mm larghezza per pulizia pavimenti	
  		TA.0058.0000		Spare brush strip for floor cleaning fixed attachment	
		SL.0051.0000		Spare squeegee floor cleaning fixed attachment	
	W3 W3 Infini	TA.0783.0000	460	Sieve grid+discharge valve (for 65lt. container Ø460mm)	
	W3 100Lt M Series	TA.0608.0000	460	Cestello grigliato+volva di scarico liquidi (per contenitori lt.65 con Ø460mm)	
	W3 W3 Infini W3 100Lt M Series	SL.3024.0020	460	Cyclone for filter protection (Dry applications)	
	W2	TA.0240.0000	420	Pressure differential kit for use of disposable bags	
	W3 W3 Infini W3 100Lt M Series	TA.0217.0000	460	Kit griglia depressore per aspirazione in sacchi a perdere	
	WD1500 W2 W3 W3 Infini M Series	SL.0045.0020	400	Steel ring for suction into disposable bags	
				Anello fermasacco per aspirazione in sacchi a perdere	

	Models/Modelli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	W3 W3 Infini M Series	TA.0501.0000	460	Ant. Disposable bag dust class H, 80µ  <i>Sacco monouso ant. polvere classe H, 80µ</i>	
	MHD Series	TA.0568.0000	560		
		TA.0245.0000		Longopac Spare bags (4 x 20m Rolls per box) <i>Sacco Longopac (Confezione da 4 ro- toli x 20m)</i>	
		TA.0677.0000		Antistatic Longopac Spare bags (4 x 20m Rolls per box) <i>Sacco Longopac Antistatico (Confezio- ne da 4 rotoli x 20m)</i>	
	W3 Infini M Series	TA.0611.0000	460	Lifting bracket and ring for 100lt. container <i>Staffa e anello per sollevamento e ribal- tamento contenitore lt.100</i>	
	MHD Series	TA.0641.0000	560	Lifting bracket and ring for 160lt. container <i>Staffa e anello per sollevamento e ribal- tamento contenitore lt.160</i>	

**ACCESSORY KIT / KIT ACCESSORI**

For Wet&Dry/Per Polveri&Liquidi	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>D 800</b> 	<b>TA.0613.0000</b>	32	ACCESSORY KIT Ø32 DRY / KIT ACCESSORI Ø32 POLVERI	
	Composed by:			
	SL.3061.0000		1 58/32 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	SL.3062.0000		1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	SL.3063.0000		1 Cone Reduction PVC / Cono riduzione PVC	
	TA.0326.0000		3m PVC hose / Tubo PVC	
	SL.3065.0000		Steel bend / Curva in acciaio	
	SL.3064.0000		2 Steel Extension / Prolunga acciaio	
	SL.3067.0000		1 Lance PVC / Lancia piatta PVC	
	SL.3068.0000		1 floor brush / Spazzola pavimenti	
SL.3066.0000		1 PVC brush / Pennello PVC		
<b>WD 1000 - WD 1500 - WD 1500C</b> 	<b>TA.0614.000</b>	40	ACCESSORY KIT Ø38 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø38 POLVERI E LIQUIDI	
	Composed by:			
	SL.0008.0000		1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	SL.3032.0000		1 58/40 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	TA.0002.0000		3m PVC hose / Tubo PVC	
	TA.0157.0000		1 Double bend / Doppia curva	
	TA.0159.0000		1 PVC floor brush dry / Spazzola pavimenti polveri	
	TA.0158.0000		1 PVC floor squeegee W&D/Ventosa pavimenti liquidi	
	SL.3072.0000		1 Lance PVC / Lancia piatta PVC	
	SL.0162.0000		1 PVC brush / Pennello PVC	
<b>WD 3000 - W2</b> 	<b>TA.0615.0000</b>	40	ACCESSORY KIT Ø40 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø40 POLVERI E LIQUIDI	
	Composed by:			
	SL.0008.0000		1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	SL.0117.0000		1 50/40 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	TA.0002.0000		3m PVC hose / Tubo PVC	
	SL.2937.0000		1 50/50 Inlet / Innesto girevole 50/50	
	SL.0212.7016		1 Double bend / Doppia curva	
	SL.0172.0000		1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio	
	TA.0440.0000		1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote	
	SL.0162.0000		1 PVC brush / Pennello PVC	
<b>WD 3000 - W2</b> 	<b>TA.0616.0000</b>	40	ACCESSORY KIT Ø40 DRY / KIT ACCESSORI Ø40 POLVERI	
	Composed by:			
	SL.0008.0000		1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	SL.0117.0000		1 50/40 Hose cuff PVC / Manicotto PVC	
	TA.0002.0000		3m PVC hose / Tubo PVC	
	SL.2937.0000		1 50/50 Inlet / Innesto girevole	
	SL.0212.7016		1 Double bend / Doppia curva	
	SL.0172.0000		1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio	
	TA.0438.0000		1 Wheeled brush / Spazzola pavimento con ruote	
	SL.0162.0000		1 PVC brush / Pennello PVC	
<b>WD 4500 - W3 - M Series</b> 	<b>TA.0617.0000</b>	50	ACCESSORY KIT Ø50 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø50 POLVERI E LIQUIDI	
	Composed by:			
	SL.0014.0000		2 Rubber Hose cuffs / Manicotti gomma	
	TA.0003.0000		3m PVC hose / Tubo PVC	
	SL.0158.0020		1 80/50 Reduction / Innesto girevole	
	SL.0137.0000		1 PVC brush / Pennello PVC	
	SL.0170.7016		1 Double bend / Doppia curva	
	TA.0023.0000		1 Flat nozzle 500mm / Bocchetta piatta	
	TA.0132.0000		1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote	

**For Wet&Dry/Per Polveri&Liquidi**

**WD 4500 - W3 - M Series**



Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>TA.0618.0000</b>	50	ACCESSORY KIT Ø50 DRY / KIT ACCESSORI Ø50 POLVERI	
Composed by:			
SL.0014.0000		2 Rubber Hose cuffs / manicotti gomma	
TA.0003.0000		3m PVC hose / Tubo PVC	
SL.0158.0020		1 80/50 Reduction / Innesto girevole	
SL.0137.0000		1 PVC brush / Pennello PVC	
SL.0170.7016		1 Double bend / Doppia curva	
TA.0023.0000		1500mm Flat nozzle / Bocchetta piatta	
TA.0141.0000		1 Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote	

**WD 4500 - W3 - M Series**



<b>TA.0619.0000</b>	70	ACCESSORY KIT Ø70 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø70 POLVERI E LIQUIDI	
Composed by:			
SL.0003.0000		2 Rubber Hose cuffs / manicotti gomma	
TA.0075.0000		3m PU antistatic hose / Tubo PU antistatico	
SL.0180.0020		1 80/70 Reduction / Riduzione	
SL.0171.7016		1 Double bend / Doppia curva	
TA.0018.0000		1500mm Flat nozzle / Bocchetta piatta	
TA.0136.0000		1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote	
TA.0147.0000		1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	

**For Oil&Chips/Per Olio&Trucioli**

**W 3 - M Series - Chipvac - OILVAC 130**



Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>TA.0620.0000</b>	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50	
Composed by:			
SL.0015.0000		1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant	
TA.0042.0000		3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato	
SL.0026.0021		1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio	
SL.0158.0020		1 80/50 Reduction / Riduzione	
SL.0225.0000		1 Hose clamp / Fascetta stringitubo	
TA.0020.0000		1500mm Aluminium lance / Lancia alluminio	
TA.0014.0000		1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	

**OILVAC 100 - OILVAC 100P**



<b>TA.0837.0000</b>	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50	
Composed by:			
SL.0015.0000		1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant	
TA.0042.0000		3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato	
SL.0026.0021		1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio	
CV.0042.0000		150/50 Connection / Innesto	
SL.0225.0000		1 Hose clamp / Fascetta stringitubo	
TA.0020.0000		1500mm Aluminium lance / Lancia alluminio	
TA.0014.0000		1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	

**OILVAC 200 - OILVAC 200T**



<b>TA.0621.0000</b>	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50	
Composed by:			
SL.0015.0000		1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant	
TA.0042.0000		3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato	
SL.0026.0021		1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio	
SL.5217.0000		1 Camlock connection female 2" / Raccordo Camlock 2"	
SL.5219.0000		1 Ø50 Brass hose holder R2" / Portatubo ottone R2"	
SL.0225.0000		1 Hose clamp / Fascetta stringitubo	
TA.0020.0000		1500mm Aluminium lance / Lancia alluminio	
TA.0014.0000		1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	

**ACCESSORY KIT / KIT ACCESSORI**

For Oil&Chips/Per Olio&Trucioli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>OILVAC 300 - 450</b> 	<b>TA.0887.0000</b> Composed by: SL.0015.0000 TA.0042.0000  SL.0026.0021 SL.5217.0000 SL.5219.0000 SL.0225.0000 TA.0020.0000 TA.0140.7016 TA.0014.0000	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50 1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant 4m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato 1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio 1 Camlock connection female 2"/Raccordo Camlock 2" 1 Ø50 Brass hose holder R2" / Portatubo ottone R2" 1 Hose clamp / Fascetta stringitubo 1500mm Aluminium lance/ Lancia alluminio 1 Ø50 Scraping nozzle / Ventosa raschiante 1 Rubber cone nozzle/1 Tronco conico gomma	
<b>M Series - Chipvac</b> 	<b>TA.0622.0000</b> Composed by: TA.0077.0000 SL.2987.0000 TA.0018.0000 SL.0121.0020 TA.0147.0000	70	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø70 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø70 3m PU hose with cuff / Tubo PU con manico 1 80/70 Reduction / Riduzione 1 500mm Flat nozzle / Bocchetta piatta 1 500mm Scraping nozzle / Ventosa raschiante 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	
<b>Antistatic kit / Kit antistatici</b> <b>W 2 - W 2 Infini - W2 XR Z22</b> 	<b>TA.0230.0000</b> Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.1218.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0438.0011	40	ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø40 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/50 Connection / Innesto 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled brush / Spazzola pavimento	
<b>W 2 - W 2 Infini - W2 XR Z22</b> 	<b>TA.0371.0000</b> Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.1218.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0440.0011	40	ANTISTATIC WET&DRY ACCESSORY KIT Ø40 KIT ACCESSORI ANT. POLVERI E LIQUIDI Ø40 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/50 Connection / Innesto 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled squeegee / Ventosa pavimento con ruote in acciaio inox	
<b>W 3 - W 3 Infini - M Series</b> 	<b>TA.0623.0000</b> Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.0158.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0438.0011	40	ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø40 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 1 80/50 Reduction / Riduzione 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled brush / Spazzola pavimento	

**Antistatic kit / Kit antistatici**
**W 3 - W 3 Infini - M Series**

**Code/Codice**
**TA.0624.0000**
**Ømm**
**Description/Descrizione**
**Price/Prezzo**
**40** ANTISTATIC WET&DRY ACCESSORY KIT Ø40 /  
KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVE-  
RI&LIQUIDI Ø40

Composed by:

SL.0013.0000

SL.0117.0000

SL.0158.0020

TA.0204.0000

TA.0163.0000

SL.0212.7016

TA.0440.0011

 1 Antistatic hose cuff / *Manicotto antistatico*

 150/40 Antistatic hose cuff/ *Manicotto antistatico*

 180/50 Reduction / *Riduzione*

 3m antistatic hose / *Tubo antistatico*

 1 Rubber cone nozzle/ *Tronco conico gomma*

 1 Double bend / *Doppia curva*

 1 Stainless steel wheeled squeegee / *Ventosa a pavimento con ruote in acciaio inox*
**W 3 - W 3 Infini - M Series**

**TA.0625.0000**
**50** ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø50 /  
KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø50

Composed by:

SL.0017.0000

SL.0158.0020

TA.0205.0000

TA.0014.0000

SL.0170.7016

TA.0141.0011

 2 Antistatic hose cuffs / *Manicotti antistatici*

 180/50 Reduction / *Riduzione*

 3m antistatic hose / *Tubo antistatico*

 1 Rubber cone nozzle / *Tronco conico gomma*

 1 Double bend / *Doppia curva*

 1 Stainless steel wheeled brush / *Spazzola pavimento*
**W 3 - W 3 Infini - M Series**

**TA.0626.0000**
**50** ANTISTATIC WET&DRY ACCESSORY KIT Ø50/  
KIT ACCESS. ANTISTATICI POLVERI&LIQUIDI Ø50

Composed by:

SL.0017.0000

SL.0158.0020

TA.0205.0000

TA.0014.0000

SL.0170.7016

TA.0132.0011

 2 Antistatic hose cuffs / *Manicotti antistatici*

 180/50 Reduction / *Riduzione*

 3m antistatic hose / *Tubo antistatico*

 1 Rubber cone nozzle/ *Tronco conico gomma*

 1 Double bend / *Doppia curva*

 1 Stainless steel wheeled squeegee/ *Ventosa a pavimento con ruote in acciaio inox*
**W 3 - W 3 Infini - M Series**

**TA.0627.0000**
**70** ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø70 /  
KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø70

Composed by:

SL.0003.0000

SL.0180.0020

TA.0075.0000

SL.0122.0000

SL.0171.7021

TA.0143.0011

 2 Antistatic hose cuffs / *Manicotti antistatici*

 180/70 Reduction / *Riduzione*

 3m PU antistatic hose / *Tubo antistatico PU*

 1 Rubber cone nozzle / *Tronco conico gomma*

 1 Double bend / *Doppia curva*

 1 Stainless steel wheeled brush / *Spazzola pavimento*
**Stainless steel antistatic kit / Kit antistatici inox**
**W2 - W2 Infini - W 2 XR Z22**

**Code/Codice**
**TA.0643.0000**
**Ømm**
**Description/Descrizione**
**Price/Prezzo**
**40** ANTISTATIC STAINLESS STEEL WET&DRY  
ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI  
INOX ANTISTATICI WET&DRY Ø40

Composed by:

TA.0204.0000

SL.0013.0000

SL.1218.0011

SL.2937.0000

TA.0225.0000

TA.0323.0000

 3m antistatic hose / *Tubo antistatico*

 1 Antistatic hose cuff / *Manicotto antistatico*

 150/40 Antistatic hose cuff / *Manicotto antistatico*


 150/50 Stainless steel reduction / *Riduzione inox*

 1 Stainless steel double bend / *Doppia curva inox*

 1 Wheeled stainless steel squeegee / *Ventosa pavimento in inox*

## ACCESSORY KIT / KIT ACCESSORI

Stainless steel antistatic kit / Kit antistatici inox	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>W3 - W3 Infini - M Series</b> 	<b>TA.0628.0000</b>	50	ANTISTATIC STAINLESS STEEL WET&DRY ACCESSORY KIT Ø50 / KIT ACCESSORI INOX ANTISTATICI WET&DRY Ø50 Composed by: SL.0017.0000 SL.0158.0010 TA.0205.0000 TA.0016.0000 TA.0133.0000	
<b>Oven cleaning kit / Kit Pulizia forni</b> <b>WD 3000 - W2 - W2 Infini - W2 XR Z22</b> 	<b>TA.0629.0000</b>	40	OVEN CLEANING ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI PULIZIA FORNI Ø40 Composed by: ESTA.0069.0000 TA.0561.0000 TA.0562.0000 TA.0563.0000 TA.0564.0000 SL.3026.0000	
<b>W3 - W3 Infini - M Series</b> 	<b>TA.0630.0000</b>	40	OVEN CLEANING ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI PULIZIA FORNI Ø40 Composed by: ESTA.0069.0000 TA.0561.0000 TA.0562.0000 TA.0563.0000 TA.0564.0000 SL.0157.0020	
<b>Food&amp;Pharma kit / Kit per Alimentare&amp;Farma</b> 	<b>TA.0631.0000</b>	50	FOOD & PHARMA STAINLESS STEEL ACCESSORY KIT Ø50 / KIT ACCESSORI INOX PER ALIMENTARE E FARMACEUTICA Ø50 Composed by: SL.0017.0000 SL.3077.0020 TA.0205.0000 TA.0015.0000 SL.0170.0011 TA.0142.0000	



1. Suction inlet  
1. Bocchettone  
Ø 40 mm  
Ø 50 mm  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm  
Ø 120 mm

2. Connection  
2. Riduzione

3. Inlet hose cuff  
3. Manicotto bocchettone

4. Hose  
4. Tubo

5. Outlet hose cuff  
5. Manicotto attacco accessorio


6. Accessories  
6. Accessori

7. Extension  
7. Prolunghe

8. Connections  
8. Raccordi

9. Brushes and nozzles  
9. Spazzole e terminali

10. Double bend and brushes  
10. Doppia curva ed accessori




	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>Ø40 - Ø50 CONNECTIONS/RIDUZIONI</b>				
WD 3000 - W2 - W2 XR Z22				
	SL.3026.0000	50/40	Steel hose connector	
	SL.2937.0000	50/50	Innesto tubo flessibile	
	SL.1218.0011	50/50	Stainless Steel hose connector Innesto tubo flessibile Acciaio Inox	
	TA.0333.000	50/50	Steel hose connector with flow regulator Innesto/tubo flessibile con regolatore di portata	
	SL.3027.0000	50/50/50	Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch	
	SL.0207.0010	50/40/40	Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch	
<b>Ø80 CONNECTIONS/RIDUZIONI</b>				
W 4500 - W3 - W3Infini - M Series - Chipvac Silovac - Oilvac 130				
	SL.0157.0020	80/40	Steel hose connection / Riduzione ferro	
	SL.0158.0020	80/50		
	SL.0180.0020	80/70	Steel hose connection / Riduzione ferro	
	SL.2005.0020	80/76		
	SL.0160.0000	80/80	Steel hose connection / Riduzione ferro	
	SL.0158.0011	80/50	Stainless Steel hose connection Riduzione acciaio inox	
	SL.0030.0020	80/40/40	Biforcazione a 2 vie	
	SL.0029.0020	80/50/50	2 ways branch	
	SL.0115.0020	80/70/70		
	SL.0175.0020	80/40/40/40	Biforcazione a 3 vie	
	SL.0133.0000	80/50/50/50	3 ways branch	

	<b>Code/Codice</b>	<b>Ømm</b>	<b>Description/Descrizione</b>	<b>Price/Prezzo</b>
<b>Ø120 CONNECTIONS/RIDUZIONI</b> MHD Series 	TA.0414.0000	120/70	Steel hose connection / <i>Riduzione ferro</i>	
	TA.0415.0000	120/80	Steel hose connection / <i>Riduzione ferro</i>	
	TA.0413.0000	120/100	Steel hose connection / <i>Riduzione ferro</i>	
	TA.0412.0000	120/120	Steel hose connection / <i>Riduzione ferro</i>	
	TA.0422.0000	120/70/70	<i>Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch</i>	
	TA.0423.0000	120/80/80	<i>Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch</i>	
	TA.0424.0000	120/100/100	<i>Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch</i>	
Oilvac 100 - Oilvac 100P 	CV.0042.0000	50/50	Flexible hose connection <i>Innesto tubo flessibile</i>	




	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
<b>Ø150 FLANGED IRON REDUCTION RACCORDO IN FERRO FLANGIATO</b>				
	SL.0088.0020	100/100	Flanged iron reduction <i>Raccordo in ferro con flangia</i>	
	SL.2635.0020	150/100	Flanged iron reduction <i>Raccordo in ferro con flangia</i>	
	SL.2639.0020	150/120	Flanged iron reduction <i>Raccordo in ferro con flangia</i>	
	SL.2607.0020	150/150	Flanged iron reduction <i>Raccordo in ferro con flangia</i>	
	SL.2932.0020	150/70/70	Flanged iron 2ways branches <i>Biforcazione in ferro con flangia</i>	
	SL.2683.0020	150/80/80	Flanged iron 2ways branches <i>Biforcazione in ferro con flangia</i>	
	SL.2608.0020	150/100/100	Flanged iron 2ways branches <i>Biforcazione in ferro con flangia</i>	
<hr/>				
<b>Ø200 FLANGED IRON REDUCTION RACCORDO IN FERRO FLANGIATO</b>				
	SL.2632.0020	200/200	Flanged iron reduction <i>Raccordo in ferro con flangia</i>	
<hr/>				
<b>HOSE 2 WAYS BRANCHES BIFORCAZIONI LISCE PER TUBO</b>				
	SL.0050.0020	50/50/50	Hose 2 ways branches <i>Biforcazione per tubo</i>	
	SL.0049.0020	60/40/40	Hose 2 ways branches <i>Biforcazione per tubo</i>	
	SL.0048.0020	60/50/50	Hose 2 ways branches <i>Biforcazione per tubo</i>	
	SL.0110.0020	100/50/50	Hose 2 ways branches <i>Biforcazione per tubo</i>	
	SL.0111.0020	100/60/60	Hose 2 ways branches <i>Biforcazione per tubo</i>	
	SL.0112.0020	100/80/80	Hose 2 ways branches <i>Biforcazione per tubo</i>	



**Code/Codice    Ømm    Description/Descrizione    Length mt    Price/Prezzo**

**EVAFLEX HOSE/TUBO EVAFLEX PVC**

Corrugated hose for general cleaning tasks / *Tubo corrugato per lavori di pulizia generale*



TA.0002.0000	40	Hose / Tubo	30
SL.0117.0000	40	Inlet hose cuff Ø50 / 40 <i>Manicotto bocchettone Ø50 / 40</i>	
+			
SL.0008.0000	40	Outlet hose cuff <i>Manicotto attacco accessori</i>	

WD 1000 - WD 1500 - WD 1500C



TA.0002.0000	40	Hose/Tubo	30
TA.3032.0000	40	Inlet hose cuff Ø58 / 40 PVC <i>Manicotto bocchettone Ø58 / 40 PVC</i>	
+			
SL.0008.0000	40	Outlet hose cuff <i>Manicotto attacco accessori</i>	



TA.0003.0000	50	Hose/Tubo	30
SL.0014.0000	50	Hose cuffs / Manicotti	

**EVAFLEX ANTISTATIC HOSE/TUBO EVAFLEX CONDUTTIVO**

Antistatic corrugated hose for suction of conductive materials / *Tubo corrugato antistatico per aspirazione di materiali conduttori*



TA.0204.0000	40	Hose/Tubo	30
SL.0117.0000	40	Inlet hose cuff Ø50 / 40 <i>Manicotto bocchettone Ø50 / 40</i>	
+			
SL.0013.0000	40	Outlet hose cuff <i>Manicotto attacco accessori</i>	
TA.0205.0000	50	Hose/Tubo	30
SL.0017.0000	50	Hose cuffs / Manicotti	

**ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:**

1 coil / rotolo +10%

**SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:**

3 coils / rotoli +15%

5 coils / rotoli +20%

## FLEXIBLE HOSES / TUBI FLESSIBILI

Code/Codice    Ømm    Description/Descrizione    Length mt    Price/Prezzo

### SUPERFLEX POLYURETHANE ANTISTATIC HOSE / TUBO SUPERFLEX POLIURETANO ANTISTATICO

Food grade certificate hose with PVC spiral and copper wire for suction of conductive materials.

Tubo certificato per uso alimentare con spirale in PVC e treccia in rame per aspirazione di materiali conduttivi.



TA.0064.0000    40    Hose / Tubo    20

SL.0119.0000    40    Inlet hose cuff Ø50 / 40  
+  
Manicotto bocchettone Ø50 / 40

SL.0011.0000    40    Outlet hose cuff  
Manicotto attacco accessori



TA.0065.0000    50    Hose / Tubo    15

SL.0016.0000    50    PU Ant Hose cuffs / Manicotto PU Ant



TA.0075.0000    70    Hose / Tubo    20

SL.0003.0000    70    PU Ant Hose cuffs / Manicotto PU Ant



TA.0081.0000    100    Hose / Tubo    20

SL.0191.0000    100    PU Ant Hose cuffs / Manicotto PU Ant

### POLYURETHANE HOSE WITH STAINLESS STEEL SPIRAL / TUBO POLIURETANO CON SPIRALE IN ACCIAIO INOX

Reinforced low-wear flexible hose for suction of liquids and abrasive materials / Tubo flessibile rinforzato antiabrasivo per aspirazione di liquidi e materiali abrasivi



TA.0041.0000    40    Hose/Tubo    20

SL.0120.0000    40    Inlet hose cuff Ø50/40  
+  
Manicotto bocchettone Ø50/40

SL.0012.0000    40    Outlet hose cuff  
Manicotto attacco accessori



TA.0042.0000    50    Hose / Tubo    20

SL.0015.0000    50    PU Ant Hose cuffs / Manicotto PU Ant



TA.0045.0000    70    Hose / Tubo    20

SL.0003.0000    70    PU Ant Hose cuffs / Manicotto PU Ant



TA.0078.0000    100    Hose / Tubo    20

SL.0191.0000    100    PU Ant Hose cuffs / Manicotto PU Ant

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:

1 coil / rotolo +10%

SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:

3 coils / rotoli +15%

5 coils / rotoli +20%

	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Lenght	Price/Prezzo
<b>OIL PROOF HOSE / TUBO GOMMA ANTIOLIO</b>					
Rubber chloroprene insulating hose for suction of oil and chips mixtures / <i>Tubo in gomma cloroprene per aspirazione di trucioli misti ad olio.</i>					
	TA.0578.0000	40	Oil Proof Hose <i>Tubo gomma antiolio</i>		
	TA.0593.0000	50			
	TA.0642.0000	70			

**200 ° HEAT RESISTANT HOSE- TUBO GOMMA RESISTENTE FINO A 200 °**

	TA.0260.0000	40	3m 200°Heat resistant hose with connections/ <i>3m Tubo gomma Calor resistente a 200° con manicotti</i>		
	TA.0640.0000	50	5m 200°Heat resistant hose with connections/ <i>5m Tubo gomma Calor resistente a 200° con manicotti</i>		

HOSE CUFFS / MANICOTTI		Code/Codice	Ømm	Ø In	Ø Out	Notes	Price/Prezzo
<b>EVAFLEX</b>							
		SL.0117.0000	40	50	40	Inlet hose cuff <i>Manicotto bocchettone</i>	
		SL.0008.0000	40	40		Outlet hose cuff <i>Manicotto dritto</i>	
		SL.0014.0000	50	50			
<b>EVAFLEX ANTISTATIC - EVAFLEX CONDUTTIVO</b>							
		SL.0117.0000	40	50	40	Inlet hose cuff <i>Manicotto bocchettone</i>	
		SL.0013.0000	40	40		Outlet hose cuff <i>Manicotto dritto</i>	
		SL.0017.0000	50	50			
<b>SUPERFLEX POLYURETHANE ANTISTATIC - SUPERFLEX POLIURETANO ANTISTATICO</b>							
		SL.0119.0000	40	50	40	Inlet hose cuff <i>Manicotto bocchettone</i>	
		SL.0011.0000	40	40		Outlet hose cuff <i>Manicotto dritto</i>	
		SL.0016.0000	50	50			
		SL.0003.0000	70	70			
		SL.0191.0000	100	100			
<b>POLYURETHANE HOSE WITH STAINLESS STEEL SPIRAL - TUBO POLIURETANO CON SPIRALE IN ACCIAIO INOX</b>							
		SL.0120.0000	40	50	40	Inlet hose cuff <i>Manicotto bocchettone</i>	
		SL.0012.0000	40	40		Outlet hose cuff <i>Manicotto dritto</i>	
		SL.0015.0000	50	50			
		SL.0003.0000	70	70			
		SL.0191.0000	100	100			
<b>HOSE CLAMP - FASCETTA STRINGITUBO</b>							
		SL.0925.0000	60	60			
		SL.1084.0000	70	70			
		SL.1557.0000	80	80			
		SL.1211.0000	100	100			
		SL.2200.0000	120	120			
		SL.1892.0000	130	130			

ACCESSORY / ACCESSORI	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	SL.0162.0000	40	PVC Brush <i>Pennello PVC</i>	
	SL.0137.0000	50		
	SL.0161.0000	40	PVC Extension 0,5m <i>Prolunga PVC 0,5m</i>	
	SL.3075.0000	50		
	SL.0163.0000	40	PVC Lance <i>Lancia PVC</i>	
	TA.0052.0000	50	Nylon square brush 160x90mm <i>Spazzola nylon quadra 160x90mm</i>	
	TA.0055.0000	70		
	TA.0054.0000		Spare brush <i>Setole ricambio</i>	
	TA.0495.0000	40	Antistatic nylon square brush 160x90mm <i>Spazzola nylon quadra antistatica 160x90mm</i>	
	TA.0493.0000	50		
	TA.0484.0000	40	Spare antistatic brush <i>Setole ricambio per spazzola antistatica</i>	
	TA.0239.0000	40	Nylon Curved brush <i>Spazzola nylon tonda</i>	
	TA.0209.0000	50		
	TA.0210.0000		Spare brush <i>Setole ricambio</i>	
	TA.0494.0000	40	Antistatic Nylon Squared brush 100mm <i>Spazzola nylon ant. tonda 100mm</i>	
	TA.0492.0000	50		
	TA.0485.0000		Spare strips for Nylon ant. brush <i>Ricambio spazzola nylon ant.</i>	
	SL.1424.0000	40	Rubber lance <i>Lancia gomma</i>	
	TA.0163.0000	40	Rubber cone section nozzle with connector <i>Tronco conico in gomma con raccordo</i>	
	TA.0014.0000	50		
	TA.0147.0000	70	Spare brush <i>Setole ricambio</i>	
	TA.0164.0000	40	Silicone cone section nozzle with stainless steel connector <i>Tronco conico in silicone con raccordo inox</i>	
	TA.0015.0000	50		
	TA.0130.0000	50	Rubber scraping nozzle with aluminium connector <i>Ventosa raschiante in gomma con raccordo in alluminio</i>	
	TA.0131.0000	70		

**ACCESSORY / ACCESSORI**
**Code/Codice**
**Ømm**
**Description/Descrizione**
**Price/Prezzo**

	TA.0315.0000	50	Silicone scraping nozzle with stainless steel connector <i>Ventosa raschiante in silicone con raccordo inox</i>
	TA.0122.0000	50	Conical rubber nozzle Ø50/20mm with connector <i>Terminale conico in gomma con raccordo</i>
	TA.0365.0000	50	Conical silicone nozzle Ø50/20mm with stainless steel connector <i>Terminale conico in silicone con raccordo in acciaio inox</i>
	TA.0382.0000	40	Round brush for overhead cleaning with rubber connector (100mm) <i>Spazzola rotonda per pulizia tubi con raccordo in gomma (100mm)</i>
	SL.1349.0000	50 (100mm)	Round brush for overhead cleaning (100mm) <i>Spazzola rotonda per pulizia tubi (100mm)</i>
	SL.1132.0000	50 (200mm)	Round brush for overhead cleaning (200mm) <i>Spazzola rotonda per pulizia tubi (200mm)</i>
	TA.0023.0000	50	Aluminium flat nozzle 500mm <i>Lancia piatta in alluminio 500mm</i>
	TA.0018.0000	70	
	SL.0172.0000	40	Aluminium lance 500mm <i>Lancia alluminio 500mm</i>
	TA.0020.0000	50	
	TA.0154.0000	50	Aluminium lance 1000mm <i>Lancia alluminio 1000mm</i>
	TA.0019.0000	70	
	TA.0025.0000	50	Aluminium round nozzle 500mm <i>Bocchetta obliqua alluminio 500mm</i>
	TA.0634.0000	70	
	TA.0123.0000	100	
	SL.0041.7016	70	Aluminium handgrip <i>Prolunga curva con maniglia</i>
	SL.0062.7016	100	
	TA.0124.0000	50	Steel probe pipe for bulk suction <i>Tubo sonda in acciaio per aspirazione grandi volumi</i>
	TA.0033.0000	70	
	TA.0092.0000	100	
	SL.0173.7016	40	Scraping steel nozzle 1200mm <i>Ventosa raschiante acciaio 1200mm</i>
	TA.0140.7016	50	
	TA.0121.7016	70	
	TA.0146.7016	100	

CONNECTIONS / RACCORDI



SL.0174.0000	40	Aluminium straight connection <i>Raccordo dritto in alluminio</i>
SL.0024.0000	50	
SL.0096.0000	70	
SL.0113.0000	100	



SL.0174.0011	40	Straight stainless steel connection <i>Raccordo dritto in acciaio inox</i>
SL.0024.0011	50	



SL.0026.0020	50	Steel bend connection <i>Raccordo curvo acciaio</i>
SL.0095.0020	70	

EXTENSIONS / PROLUNGHE



TA.0671.0000	40	Hose-extension connection <i>Innesto tubo flex-prolunga</i>
TA.0682.0000	50	



TA.0668.0000	40	Aluminium extension with harmonic springs 1000mm
TA.0679.0000	50	<i>Prolunga alluminio 1000mm con molle armoniche</i>



TA.0670.0000	40	Extension - accessories - connection <i>Innesto - prolunga - accessori</i>
TA.0681.0000	50	
TA.0669.0000	40	Extension - accessories - 90° connection <i>Raccordo - prolunga - accessori</i>
TA.0680.0000	50	

**DOUBLE BEND + ACCESSORIES / DOPPIA CURVA + ACCESSORI**

	SL.0212.7016	40	Aluminium wand for floor brush / squeegee
	SL.0170.7016	50	<i>Doppia curva alluminio per spazzola e ventosa pavimenti</i>
	SL.0171.7016	70	
	TA.0225.0000	40	Stainless steel floor wand
	SL.0170.0011	50	<i>Doppia curva inox</i>
	TA.0438.0000	40	Floor brush for powders with wheels lenght <b>430mm</b>
	TA.0141.0000	50	<i>Spazzola per polveri con ruote 430mm</i>
	TA.0143.0000	70	
	TA.0144.0000	50	Floor brush for powders with wheels lenght <b>550mm</b>
	TA.0146.0000	70	<i>Spazzola per polveri con ruote 550mm</i>
	TA.0440.0000	40	Floor squeegee with wheels lenght <b>430mm</b>
	TA.0132.0000	50	<i>Ventosa pavimento con ruote 430mm</i>
	TA.0134.0000	70	
	TA.0135.0000	50	Floor squeegee with wheels lenght <b>550mm</b>
	TA.0136.0000	70	<i>Ventosa pavimento con ruote 550mm</i>
	TA.0227.0000	40	Stainless steel floor brush with wheels lenght <b>430mm</b>
	TA.0142.0000	50	<i>Spazzola pavimento inox con ruote 430mm</i>
	TA.0323.0000	40	Stainless steel floor squeegee with wheels lenght <b>430mm</b>
	TA.0133.0000	50	<i>Ventosa pavimento inox con ruote 430mm</i>

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF 10 DOUBLE BENDS AND 10 BRUSHES/SQUEEGEES LISTED ABOVE  
 SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI 10 DOPPIE CURVE E 10 SPAZZOLE/VENTOSE TRA QUELLE ELENCAE SOPRA:

**+10%**

DOUBLE BEND + ACCESSORIES / DOPPIA CURVA + ACCESSORI

	TA.0139.0000	Spare brush strip 430mm <i>Strip setole ricambio 430mm</i>
	TA.0140.0000	Spare brush strip 550mm <i>Strip setole ricambio 550mm</i>
	TA.0137.0000	Spare sylicon squeegee 430mm <i>Lamina silicone ricambio 430mm</i>
	TA.0138.0000	Spare sylicon squeegee 550mm <i>Lamina silicone ricambio 550mm</i>
	TA.0157.0000	40 Chromed floor wand <i>Doppia curva cromata</i>
	TA.0159.0000	40 PVC Floor brush - dry <i>Spazzola pavimenti - polvere</i>
	TA.0158.0000	40 PVC Floor squeegee - wet&dry <i>Ventosa pavimenti - liquidi</i>

**FILTERS / FILTRI**
**Code/Codice Filter Surface Suitable for / Compatibilità**
**Price/Prezzo**


Code/Codice	Filter Surface	Suitable for / Compatibilità
FI.0292.0000	1.000cm <sup>2</sup>	D800
FI.0320.0000	2.000cm <sup>2</sup>	WD1000
FI.0319.0000	2.000cm <sup>2</sup>	WD1500 - WD1500C
FI.0303.0000	5.000cm <sup>2</sup>	WD3000
FI.0308.0000	7.000cm <sup>2</sup>	WD4500
FI.0293.0000	7.000cm <sup>2</sup>	B4000 - B4500 - B40 <<Year 2016
FI.0294.0000	10.000cm <sup>2</sup>	B6000 - B60 <<Year 2016

 Polyester bag filter class L  
*Filtro Poliestere a sacco Cat.L*
**Nomex.**


Code/Codice	Filter Surface	Suitable for / Compatibilità
FI.0322.0000	5.000cm <sup>2</sup>	WD3000
FI.0323.0000	7.000cm <sup>2</sup>	WD4500

 Polyester bag filter Nomex  
*Filtro sacco Nomex in poliestere per alte temperature*


Code/Codice	Filter Surface	Suitable for / Compatibilità
FI.0304.0000	14.000cm <sup>2</sup>	CHIPVAC200 - OILVAC130 - OILVAC200 OILVAC300 - OILVAC450
FI.0120.0000	20.000cm <sup>2</sup>	W2 - W3 - W3 Infini - M50 - SILOVAC100
FI.0318.0000	30.000cm <sup>2</sup>	CHIPVAC400
FI.0407.0000	35.000cm <sup>2</sup>	M70 - M90
FI.0078.0000	50.000cm <sup>2</sup>	SILOFILTER200 - SILOFILTER600 - SILO-FILTER1000
FI.0146.0000	70.000cm <sup>2</sup>	MHD100 - MHD150 - MHD180HV - MHD200

 Polyester star filter class L / *Filtro poliestere Cat.L*
**Nomex.**


Code/Codice	Filter Surface	Suitable for / Compatibilità
FI.0353.0000	14.000cm <sup>2</sup>	CHIPVAC 200
FI.0130.0000	20.000cm <sup>2</sup>	W2 - W3 - W3 Infini - M50 - SILOVAC100
FI.0442.0000	35.000cm <sup>2</sup>	M70 - M90
FI.0165.0000	70.000cm <sup>2</sup>	MHD100 - MHD150 - MHD180HV - MHD200

 Polyester Nomex star filter  
*Filtro a stella Poliestere Nomex*


Code/Codice	Filter Surface	Suitable for / Compatibilità
FI.0154.0000	20.000cm <sup>2</sup>	W2 - W3 - W3 Infini - M50 - SILOVAC100
FI.0441.0000	35.000cm <sup>2</sup>	M70 - M90
FI.0103.0000	50.000cm <sup>2</sup>	SILOFILTER 200 - SILOFILTER 600 SILOFILTER 1000
FI.0140.0000	70.000cm <sup>2</sup>	MHD100 - MHD150 - MHD180HV - MHD200

 Polyester **Antistatic** star filter class M  
*Filtro a stella poliestere **Antistatico** Cat. M*



**PTFE**



Polyester PTFE antistatic star filter class M  
*Filtro a stella Poliestere PTFE antistatico Cat. M*

FI.0230.0000	20.000cm <sup>2</sup>	W2 - W3 - W3 Infini - M50 - SILOVAC100
FI.0521.0000	35.000cm <sup>2</sup>	M70 - M90
FI.0285.0000	50.000cm <sup>2</sup>	SILOFILTER 200 - SILOFILTER 600 SILOFILTER 1000
FI.0141.0000	70.000cm <sup>2</sup>	MHD100 - MHD150 - MHD180HV - MHD200 SILOVAC 600



Polyester Teflon class M filter Hydro-Oleophobic  
*Filtro Poliestere Teflon Cat. M Idro-Oleofobico*

FI.0375.0000	14.000cm <sup>2</sup>	CHIPVAC200
FI.0376.0000	14.000cm <sup>2</sup>	OILVAC130 - OILVAC200 OILVAC300 - OILVAC450
FI.0382.0000	20.000cm <sup>2</sup>	W2 - W3 - W3 Infini - M50 - SILOVAC100
FI.0383.0000	30.000cm <sup>2</sup>	CHIPVAC400
FI.0444.0000	35.000cm <sup>2</sup>	M70 - M90



Polyester bag filter Class L  
*Filtro a sacco poliestere Cat. L*

FI.0300.0000	12.250cm <sup>2</sup>	TS30
FI.0315.0000	17.500cm <sup>2</sup>	TS70



Nr.10 Single stage paper bag filter  
*Nr.10 Sacco filtrante in carta semplice*

FI.0299.0000	12.250cm <sup>2</sup>	TS30
FI.0290.0000	17.500cm <sup>2</sup>	TS70

Nr.10 Double stage paper bag filter  
*Nr.10 Sacco filtrante in carta doppia*

FI.0301.0000	12.250cm <sup>2</sup>	TS30
FI.0326.0000	17.500cm <sup>2</sup>	TS70

**ONLY 10 PIECES PACK AVAILABLE / SOLO PACCHI DA 10 PZ DISPONIBILI**

### MOTOR PROTECTION FILTERS / FILTRI PROTEZIONE MOTORE



OILVAC 60	FI.0363.0000	Ø235 PPL Filter 100µ H270 <i>Filtro PPL 100µ</i>
-----------	--------------	---



OILVAC 100	FI.0445.0000	Ø260 PPL Filter 100µ H70 <i>Filtro PPL 100µ</i>
------------	--------------	--

OILVAC 100	FI.0446.0000	Ø260 Fibre Filter nr. 2 pieces 2xH30 <i>Filtro Fibra nr. 2 pezzi</i>
------------	--------------	---

### SOLIDS AND CHIPS SEPARATION / FILTRI SEPARAZIONE LIQUIDO/SOLIDO



OILVAC 100 OILVAC 130	FI.0449.0000	Ø415 PPL <b>sieve grid</b> filter 300µ H255 <i>Filtro cestello trucioli PPL 300µ</i>
--------------------------	--------------	---

OILVAC 200	FI.0403.0000	505x315 H330
------------	--------------	-----------------

OILVAC 300	FI.0279.0000	Ø410 H450
------------	--------------	--------------

OILVAC 450	FI.0520.0000	Ø260 H280
------------	--------------	--------------



OILVAC 100 OILVAC 130	FI.0450.0000	Ø415 PPL <b>sieve grid</b> filter 100µ H255 <i>Filtro cestello trucioli PPL 100µ</i>
--------------------------	--------------	---

OILVAC 200	FI.0404.0000	505x315 H330
------------	--------------	-----------------

OILVAC 300	FI.0278.0000	Ø410 H450
------------	--------------	--------------

OILVAC 450	FI.0451.0000	Ø260 H280
------------	--------------	--------------

### CARTRIDGE AND HEPA FILTERS / FILTRI HEPA E A CARTUCCIA



DEDUST 30 SILOS Series	FI.0306.0000	Ø228 Polyester antistatic cartridge filter Class M H400 <i>Filtro cartuccia poliestere antistatico Cat.M</i>
---------------------------	--------------	---

DEDUST 50	FI.0330.0000	Ø320 Polyester antistatic cartridge filter Class M H600 <i>Filtro cartuccia poliestere antistatico Cat.M</i>
-----------	--------------	---

M PN Series MHD PN Series SILOFILTER	FI.0179.0000	Ø150 Polyester antistatic cartridge filter Class M H700 <i>Filtro cartuccia poliestere antistatico Cat.M</i>
--	--------------	---



PTFE



M PN Series MHD PN Series SILOFILTER	FI.0206.0000	Ø150 Polyester ant. cartridge filter Class M PTFE H700 <i>Filtro cartuccia poliestere ant. Cat.M PTFE</i>
--	--------------	--



DEDUST 1-2	FI.0483.0000	Ø325 Polyester antistatic cartridge filter Class M H600 <i>Filtro cartuccia poliestere antistatico Cat.M</i>
------------	--------------	---

DEDUST 4-8	FI.0482.0000	Ø325 H700
------------	--------------	--------------

**FILTERS / FILTRI**

**Models/Modello**

**Code**

**Ømm**

**Description / Descrizione**

**Price/Prezzo**



**PTFE**



DEDUST 1-2

FI.0487.0000

Ø325 Polyester ant. cartridge filter Class M PTFE  
H600 *Filtro cartuccia poliestere ant. Cat.M PTFE*

DEDUST 4-8

FI.0502.0000

Ø325  
H700

SL.0587.0000

Ø60 Air exhaust diffuser nylon filter  
*Filtro diffusore nylon scarico aria*



W 2

FI.0013.0000

Ø330 Class Hepa 14 Cartridge filter  
H98 *Cartuccia filtrante classe Hepa H14*



W 3  
W3 Infini  
M 50

FI.0003.0000

Ø430  
H92



M 70 - M 90  
MHD 100  
MHD 150HV

FI.0005.0000

Ø430  
H163



MHD 150  
MHD 200

FI.0006.0000


Ø430  
H302



SPARE PARTS / RICAMBI	Models/Modello	Code	Lt.	Description / Descrizione	Price/Prezzo
	D 800	KT.1199.0000	15	Stainless steel container with catches + inlet <i>Contenitore inox con bocchettone e ganci</i>	
	WD 1000	KT.1200.0000	25		
	WD 1500	KT.1202.0000	65	Stainless steel container with catches <i>Contenitore inox con ganci</i>	
	WD 1500C	KT.1203.0000	65		
	WD 3000	KT.1202.0000	60	Stainless steel container with catches + inlet <i>Contenitore inox con bocchettone e ganci</i>	
	WD 4500	KT.1203.0000	100		

	W 2	KT.1395.0000	40	Container with leverage <i>Contenitore con leveraggio</i>	
	W 3	KT.1208.0000	65		
	W 3 Infini				
	W 3 100Lt. M Series	KT.1210.0000	100		
	MHD Series	KT.0171.5017	160		

	W 2	GI.0083.0000		Filter chamber upper gasket <i>Guarnizione reggifiltro</i>	
	W 3 W 3 Infini M Series				
	MHD Series Silofilter	GI.0051.0000			

	W 3 M Series Oilvac Series	GI.0108.0000		Oilproof neoprene gasket <i>Guarnizione antiolio in nbr</i>	
---	----------------------------------	--------------	--	--	--

	W 2	SL.0674.0000		Filter fastener <i>Fascetta fermafiltro</i>	
	W 3	SL.0477.0000			
	W 3 Infini M Series				

#### Base plate and top cover gaskets / Guarnizioni basamento e coperchi

		GI.0141.0000		3x30 Adhesive mousse gasket <i>Guarn. gomma spugna grigia adesiva 3x30</i>	
		GI.0146.0000		Monophase base plate gasket <i>Guarnizione basamento</i>	

#### Filter chamber - container gaskets / Guarnizioni camera - Contenitore

Gasket lenght on request / Lunghezza delle guarnizioni a richiesta

Ø420 - L 1400 mm  
Ø460 - L 1600 mm  
Ø560 - L 1800 mm

W 2 - W 3 - W 3 Infini - M Series - MHD Series	GI.0140.0000	10x22 Adhesive mousse gasket <i>Guarn. grigia mousse adesiva 10x22</i>
CHIPVAC 200 - OILVAC 200	GI.0313.0000	20x15 Black Mousse gasket <i>Guarn. nera mousse 20x15</i>
	MC.0883.0000	3M Glue tube Oil-resistant <i>Tube colla antiolio 3M</i>
W 2	GI.0169.0000	Inlet gasket / <i>Guarn. bocchettone</i>
WD 4500 - W 3 - M Series	GI.0040.0000	Inlet gasket / <i>Guarn. bocchettone</i>

**SPARE PARTS / RICAMBI**

	<b>Code</b>	<b>Description / Descrizione</b>	<b>Price/Prezzo</b>
	<b>GA.0445.0000</b>	DOMEL By-Pass Motor 1100w, 230V, 50-60Hz <i>Motore DOMEL By-Pass 1100w, 230V, 50-60Hz</i>	
	<b>GA.0539.0000</b>	DOMEL By-Pass Motor 1100w, 115V, 60Hz <i>Motore DOMEL By-Pass 1100w, 115V, 60Hz</i>	
	<b>GA.0355.0000</b>	AMETEK By-Pass Motor 1000w, 240V, 50-60Hz <i>Motore AMETEK By-Pass 1000w, 240V, 50-60Hz</i>	
		Suitable for <2017 Models	
	<b>GA.0488.0000</b>	AMETEK By-Pass Motor 1300w, 3 Stage, 240V, 50-60Hz <i>Motore AMETEK By-Pass 1300w, 3 Stadi, 240V, 50-60Hz</i>	
	<b>GA.0446.0000</b>	Carbon brush for GA.0445.0000 DOMEL > 2017 <i>Carboncino per GA.0445.0000 DOMEL &gt; 2017</i>	
	<b>GA.0.367.0000</b>	Carbon brush for GA.0355.0000 AMETEK < 2017 <i>Carboncino per GA.0335.0000 AMETEK &lt; 2017</i>	

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM COMULATIVE ORDER OF :

5 MOTORS - 5 MOTORI

**+5%**

SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI :

10 MOTORS - 10 MOTORI

**+10%**

**Hopper level sensor / Sensori di livello per tramoggia**


EP.0872.0000 Rotary Level sensor 24AC\* IP66 1 1/2 GAS  
Sonda di livello rotante 24AC\* IP66 1 1/2 GAS

Powders  
or granules  
Polveri o  
granuli

EX.0001.0000 Rotary Level sensor 24AC\* IP66 1 1/2 GAS  
II 1/2D Ex t IIIC T120°C  
Sonda di livello rotante 24AC\* IP66 1 1/2 GAS  
II 1/2D Ex t IIIC T120°C



EP.0846.0000 Helic level sensor 24VDC IP65 2 1/2 GAS with rod  
L=500  
Sonda di livello ad elica 24VDC IP65 2 1/2 GAS con  
asta L=500

Powders  
or granules  
Polveri o  
granuli

**Level sensor for hopper and big bag / Sensori di livello per tramoggia e big bag**


EP.0145.0000 Capacitive level sensor for hopper, big bag, container  
20 ÷ 250 VAC M30x1,5 IP67  
Sonda di livello capacitiva per tramoggia, big bag, conte-  
nitore 20 ÷ 250 VAC M30x1,5 IP67

Homog. granu-  
late material  
Granulari  
mat. omogeneo

EX.0101.0000 Capacitive level sensor 10÷55VDC NO+NC M30x1.5  
IP 67 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X-25< Ta<60°C  
Sonda di livello capacitiva 10÷55VDC NO+NC M30x1.5  
IP 67 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X-25< Ta<60°C



EP.0790.0000 Vibrating level indicator 20-40VDC IP67 THREA-  
DING 1 1/2 GAS AISI316  
L'indicatore di livello a vibrazione 20-40VDC IP67  
FILETTATURA 1 1/2 GAS AISI316

Powders  
or granules  
Polveri o  
granuli

EX.0306.0000 Vibrating level indicator 20-72VDC IP66 THREA-  
DING 1 1/2 GAS AISI316 II 1/3D Ex ta/tc IIIC T Da/Dc  
L'indicatore di livello a vibrazione 20-72VDC IP66  
FILETTATURA 1 1/2 GAS AISI316 II 1/3D Ex ta/tc IIIC  
T Da/Dc


**Big bag level sensors / Sensori di livello per big bag**


2 Level sensors with microwave barriers + TRANSMITTER VDC/VAC  
Microwave barriers are used to detect all types of suspended solids based on  
microwaves (transmitter/receiver concept).

No contact  
with material  
No contatto  
con materiale

Upon request  
Su richiesta

2 Sensori di livello con barriere a microonde + TRASMETTITORE VDC/VAC  
Le barriere a microonde vengono utilizzate per rilevare tutti i tipi di solidi sospesi  
in base alle microonde (principio trasmettitore/ricevitore).

**Filter sensors / Sensori per filtro**


KT.1637.0000 Differential pressure switch 18-36 VDC; for filter clog-  
ging control. Complete with pipe fittings. IP 67  
Measuring range ±1000 mbar. Display led  
Pressostato differenziale 18-36 VDC; per controllo inta-  
samento filtro. Completo di raccorderia. IP 67  
Campo di misurazione ±1000 mbar. Display led



KT.1913.0000 Reliable pressure monitoring in pneumatic and com-  
pressed air systems. Voltage : 18-32 DC.  
Measuring range ±1000 mbar.  
Complete with pipe fittings. IP 65. Display led.  
Type of pressure: Gauge pressure; Differential pressure

Monitoraggio affidabile della pressione nel sistema pneu-  
matico e negli impianti ad aria compressa  
Tensione : 18-32 DC. Campo di misurazione ±1000 mbar  
Completo di raccorderia. IP 65. Display led.  
Tipo di pressione: pressione relativa; Pressione differenziale

**Manual non-continuous discharge / Scarico non continuo manuale**

	TA.0945.7011	150	Counterweighted and balanced flap discharge with protection cone. <i>Scarico a paletta bilanciata e cono di protezione</i>	Granular material <i>Materiale granulare</i>
	TA.0907.7011	250		
	SL.1314.0000	150	Manual sliding damper. <i>Serranda ghigliottina manuale</i>	Granular material <i>Materiale granulare</i>
	SL.1315.0000	250		
	EP.1071.0000	150	Heavy series manual sliding damper with technopolymer coated frame to increase abrasion resistance. <i>Serranda ghigliottina manuale serie pesante con telaio rivestito da tecnopolimero per aumento resistenza all'abrasione.</i>	Granular / fine material <i>Materiale granulare / fine</i>
	SL.4340.0000	250		
	EP.1072.0000	150	Heavy series manual sliding damper II 3D T6 (85°C) <i>Serranda ghigliottina manuale serie pesante II 3D T6 (85°C)</i>	
	EP.1073.0000	250		
	EP.1064.0000	150	Manual butterfly valve V2FS Aluminum Body, SINT.MC coated disk, BLACK NBR seal <i>Valvola a farfalla manuale V2FS</i> Corpo in Alluminio, Disco rivestito in SINT.MC, Sede in NBR NERO	Dusty material <i>Polvere</i>
	SL.3876.0000	250		
	EP.1065.0000	150	Manual butterfly valve V2FS Ex II 3D T4 Aluminum Body, Cast iron disk, BLACK NBR seal <i>Valvola a farfalla manuale V2FS Ex II 3D T4</i> Corpo in alluminio, Disco in GHISA, Sede in NBR NERO	Dusty material <i>Polvere</i>
	EP.1066.0000	250		
	EP.1067.0000	150	Abrasion resistant manual butterfly valve V2FS Cast iron body, Chrome-plated disk, Resicoat seal. <i>Valvola a farfalla manuale antiabr. V2FS</i> Corpo in ghisa, Disco in cromato, Sede in Resicoat	Abrasive material <i>Materiale abrasivo</i>
SL.4339.0000	250			

**Electropneumatic non-continuous discharge / Scarico non continuo elettropneumatico**

	TA.0996.7011	150	Balanced flap discharge with electropneumatic cylinder and protection cone. <i>Scarico a paletta bilanciata con cilindro elettropneumatico e cono di protezione</i>	Granular material <i>Materiale granulare</i>
	TA.0908.7011	250		
	EP.0266.0000	150	Electropneumatic 24AC sliding damper <i>Serranda ghigliott. elettropneumatica 24AC</i>	Granular material <i>Materiale granulare</i>
	EP.0267.0000	250		
	EX.0041.0000	150	Electropneumatic sliding damper 24AC II 2GD <i>Serranda ghigliott. elettropn 24AC II 2GD</i>	
	EX.0042.0000	250		


**Electropneumatic non-continuous discharge / Scarico non continuo elettropneumatico**

	EP.1074.0000	150	ELPN heavy series sliding damper. Frame coated with a technopolymer to increase abrasion resistance 24DC <i>Serranda ghigliottina ELPN serie pesante. Telaio rivestito da un tecnopolimero per aumentare la resistenza all'abrasione 24DC</i>	Granular / fine material <i>Materiale granulare / fine</i>
	EP.0969.0000	250		
	EP.1075.0000	150	Electropneumatic sliding damper heavy series 24DC II 3D T6 (85°C) <i>Serranda ghigliottina elettropneumatica serie pesante 24DC II 3D T6 (85°C)</i>	Granular material <i>Materiale granulare</i>
	EP.0969.0000	250		
	SL.1314.0000	150	Electropneumatic butterfly valve LUGPN10 II 2 GD <i>Valvola a farfalla elettropn. LUGPN10 II 2 GD</i>	Dusty material <i>Polvere</i>
	SL.1315.0000	250		
	EP.1068.0000	150	Electropneumatic butterfly valve V2FS Aluminum Body, SINT.MC coated disk, BLACK NBR seal <i>Valvola a farfalla elettropneumatica V2FS Corpo in Alluminio, Disco rivestito in SINT.MC, Sede in NBR NERO</i>	Dusty material <i>Polvere</i>
	EP.0946.0000	250		
	EP.1069.0000	150	Electropneumatic butterfly valve V2FS - Ex II 3D T4 Aluminum body, Cast iron disk, BLACK NBR seal <i>Valvola a farfalla elpn. V2FS - Ex II 3D T4 Corpo in alluminio, Disco in GHISA, Sede in NBR NERO</i>	Dusty material <i>Polvere</i>
	EP.1070.0000	250		
	EP.0968.0000	250	Abrasion resistant ELPN butterfly valve. V2FS Cast iron body, Chrome-plated disk, Resicoat Seal <i>Valvola a farfalla ELPN antiabr. V2FS Corpo in ghisa, Disco in cromato, Sede in Resicoat</i>	Abrasive dusty material <i>Polvere abrasiva</i>

**Electropneumatic continuous discharge / Scarico continuo elettropneumatico**

	TA.0984.7011	250	Double ELPN heavy series sliding damper 30 lt Tank <i>Doppia Serranda ghigliottina elettropneumatica serie pesante. Polmone 30 lt</i>	Granular material <i>Materiale granulare</i>
	TA.0909.7011	250	Double electropneumatic butterfly. 30 lt Tank <i>Doppia farfalla elettropneumatica. Polmone 30 lt</i>	Dusty material <i>Polvere</i>
	TA.0995.7011	250	Double electropneumatic butterfly II 3D T4 (135°C) <i>Doppia farfalla elettropneumatica II 3D T4 (135°C)</i>	Dusty material <i>Polvere</i>
	TA.0910.7011	250	Double electropn. Anti abrasion butterfly. 30 lt Tank <i>Doppia farfalla elettropn. Antiabrasiva. Polmone 30 lt</i>	Abrasive dusty material <i>Polvere abrasiva</i>

Electropneumatic continuous discharge / Scarico continuo elettropneumatico

	EP.0528.0000	150	Rotovalve for discharge 2 l/turn 0,55 kW (RVR02) Dusty and/or Vel.MAX: 2Lt/turn Ø150 IN/OUT 250x250 + Seal granular material in Vulkollan <i>Materiale polve- roso e/o granulare</i> <i>Rotovalvola per scarico 2 l/giro 0,55 kW (RVR02)</i> Vel.MAX: 2 Lt/giro Ø150 IN/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan
	EP.0485.0000	250	Rotovalve for discharge 10 l/turn 0,75 kW (RVR10) Dusty and/or Vel. MAX: 10 Lt / turn IN Ø250/OUT 250x250 + granular material Seal in Vulkollan <i>Materiale polve- roso e/o granulare</i> <i>Rotovalvola per scarico 10 l/giro 0,75 kW (RVR10)</i> Vel. MAX: 10 Lt / giro IN Ø250/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan
	EX.0240.0000	250	ATEX Rotovalve for discharge 10 l/giro 0,75 kW (RVR10) Dusty and/or Vel. MAX: 10 Lt / Turn II 1D/3D c T135°C granular material IN Ø250/OUT 250x250 + Seal in Vulkollan <i>Materiale polve- roso e/o granulare</i> <i>ATEX Rotovalvola per scarico 10 l/giro 0,75 kW (RVR10)</i> Vel. MAX: 10 Lt / giro II 1D/3D c T135°C IN Ø250/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan 
	EP.0970.0000	250	ATEX Rotovalve for discharge 10 l/giro 0,75 kW ANTI Abrasive dusty and/or ABRASION chrome-plated body (RVR10) granular Vel. MAX: 10 Lt / turn material IN Ø250/OUT 250x250 + Seal in Vulkollan <i>Materiale polve- roso e/o granulare</i> <i>ATEX Rotovalvola per scarico 10 l/giro 0,75 kW ANTI- BRASIVA corpo cromato (RVR10)</i> Vel. MAX: 10 Lt / giro IN Ø250/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan

Kit 8 Seal in Vulkollan spare part ROT D150  
KIT 8 Bavette in Vulkollan ricambio ROT D150

Kit 8 Seal in Vulkollan spare part ROT D250  
KIT 8 Bavette in Vulkollan ricambio ROT D250

Flanged discharge pipe / Tubo flangiato per scarico

	TA.0987.5017	150	Flanged discharge pipe with filter <i>Tubo flangiato per scarico con filtro</i>	Butterfly Ghiottina
	TA.0986.5017	250		
	TA.0988.5017	150	Flanged discharge pipe with filter <i>Tubo flangiato per scarico con filtro</i>	Rotovalve Rotovalvola
	TA.0985.5017	250		

Pneumatic vibrator / Vibratore pneumatico

	Pneumatic rotary vibrator with turbine. They generate very high frequencies and centrifugal forces. They are particularly suitable to be integrated in existing plants such as silos cones or hoppers. <i>Vibratore pneumatico rotazionale a turbina.</i> <i>Generano altissime frequenze e forze centrifughe.</i> <i>Sono particolarmente idonei per l'integrazione in impianti esistenti come i silos o tramogge.</i>	Upon Request Su Richiesta
---	--	------------------------------

Vibraflow

	Air flow generating pneumatic vibrator. They are particularly suitable for integration into existing systems such as silo cones or hoppers. <i>Vibratore pneumatico generante flusso d'aria.</i> <i>Sono particolarmente idonei per l'integrazione in impianti esistenti come i silos o tramogge.</i>	Upon Request Su Richiesta
---	--	------------------------------

Electric vibrator / Vibratore elettrico

	Mechanical electric vibrator on the hopper cone (for sticky dust) <i>Vibratore elettro-meccanico sul cono tramoggia per scarico materiali impaccanti</i>	
---	---	--

**Components / Componenti**

	<p><b>Upon Request</b> <i>Su Richiesta</i> Interconnection on Ø460 chamber for vent panels <i>Interconnessione su camera Ø460 per pannelli di sfogo</i></p> <p>Interconnection on Ø560 chamber for vent panels <i>Interconnessione su camera Ø560 per pannelli di sfogo</i></p> <p>Interconnection on Ø780 chamber for vent panels <i>Interconnessione su camera Ø780 per pannelli di sfogo</i></p> <p>Interconnection on Silovac-Silofilter 600/1000 for vent panels <i>Interconnessione su Silovac-Silofilter 600/1000 per pannelli di sfogo</i></p>	
	<p><b>EX.0152.0000</b> D400* Explosion vent panel <i>Membrana di sfogo a rottura D400*</i></p> <p>* The size and price of the vent membrane will be based on the parameters Pmax ,Kst communicated to Du-Puy <i>* La dimensione e il prezzo della membrana di sfogo sarà in funzione ai parametri Pmax ,Kst comunicati a Du-Puy</i></p> <p>** Canalize the vent in a safe area <i>** Canalizzare lo sfogo in zona sicura</i></p>	<p>External** <i>Esterno**</i></p>
	<p><b>EX.0301.0000</b> Vent valve with flame breaker that cannot be closed and can be re-used 266EVN2.0NC* - IID St2 <i>Valvole di sfogo con rompifiamma non richiudibile con possibilità di riutilizzo 266EVN2.0NC* - IID St2</i></p> <p>* The size and price of the vent membrane will be based on the parameters Pmax ,Kst communicated to Du-Puy <i>* La dimensione e il prezzo della membrana di sfogo sarà in funzione ai parametri Pmax ,Kst comunicati a Du-Puy</i></p> <p>** Not suitable for metal dust <i>** No per polveri metalliche</i></p> <p>*** Ensure safety distance according to the valve manual <i>*** Garantire distanza di sicurezza secondo manuale della valvola</i></p>	<p>Internal/External** <i>Interno/ Esterno**</i></p>
	<p><b>EX.0345.0000</b> D100* cut-off flap valve <i>Valvola flap di non ritorno D100*</i></p> <p><b>EX.0350.0000</b> D150* cut-off flap valve <i>Valvola flap di non ritorno D150*</i></p> <p>*Directive 2014/34/EU (ATEX) <i>*In accordo con la direttiva 2014/34/EU (ATEX)</i></p>	<p>Internal/External <i>Interno/ Esterno</i></p>

These devices must always be combined with non-return flap valves to ensure complete protection of the system.  
*Questi dispositivi devono sempre essere associati a valvole flap di non ritorno per garantire una protezione completa dell' impianto*

All prices shown are to be considered net prices (already discounted)

Tutti i prezzi qui sotto mostrati sono da considerarsi netti già scontati (esclusa iva)

Galvanized pipes / Tubazioni zincate

L = 3m

	CV.0001.0020	Galvanized Pipe L=3000 <i>Tubo Zincato L=3000</i>	50	1,2	
	CV.0002.0020		63	1,2	
	CV.0003.0020		76	1,5	
	CV.0308.0020		89	1,5	
	CV.0004.0020		102	1,5	
	CV.0309.0020		114	1,5	
	CV.0145.0020		127	1,5	
	CV.0006.0020	Galvanized Curve 90° <i>Curva Zincata 90°</i>	50	1,5	125
	CV.0007.0020		63	1,5	157,5
	CV.0008.0020		76	1,5	190
	CV.0310.0020		89	2	178
	CV.0009.0020		102	2	254
	CV.0311.0020		114	2	207
	CV.0147.0020		127	2	317,5
	CV.0011.0020	Galvanized Curve 45° <i>Curva Zincata 45°</i>	50	1,5	125
	CV.0012.0020		63	1,5	157,5
	CV.0013.0020		76	1,5	190
	CV.0312.0020		89	2	178
	CV.0014.0020		102	2	254
	CV.0313.0020		114	2	207
	CV.0148.0020		127	2	317,5
		Galvanized Branch 45° <i>Deviazione Zincata 45°</i>	A / B		CORNER <i>Angolo</i> 45°
	CV.0016.0020		50/50	1,5	45°
	CV.0017.0020		63/50	1,5	45°
	CV.0045.0020		63/63	1,5	45°
	CV.0018.0020		76/50	1,5	45°
	CV.0046.0020		76/63	1,5	45°
	CV.0047.0020		76/76	1,5	45°
	CV.0314.0020		89/89	1,5	45°
	CV.0019.0020		102/50	2	45°
	CV.0048.0020		102/63	2	45°
	CV.0049.0020		102/76	2	45°
	CV.0050.0020		102/102	2	45°
	CV.0315.0020		114/114	2	45°
CV.0316.0020		127/127	2	45°	

## Galvanized pipes / Tubazioni zincate

		Galvanized Y Branch 45° <i>Deviazione a Y Zincata 45°</i>	A / B / C		CORNER <i>Angolo 45°</i>
	CV.0021.0020		50/50/50	2	45°
	CV.0022.0020		63/63/63	2	45°
	CV.0023.0020		76/76/76	2	45°
	CV.0317.0020		89/89/89	1,5	45°
	CV.0024.0020		102/102/102	2	45°
	CV.0318.0020		114/114/114	2	45°
	CV.0319.0020		127/127/127	2	45°
	CV.0026.0020	Galvanized reduction <i>Riduzione Zincata</i>	63/50	1,5	
	CV.0125.0020		70/63	1,5	
	CV.0027.0020		76/50	1,5	
	CV.0028.0020		76/63	1,5	
	SL.1668.0020		80/76	1,5	
	CV.0320.0020		89/76	1,5	
	CV.0029.0020		102/63	2	
	CV.0030.0020		102/76	2	
	ESSL.1805.0020		102/100	2	
	CV.0330.0020		114/100	1,5	
	CV.0321.0020		114/102	2	
	CV.0329.0020		120/114	1,5	
	CV.0212.0020		127/102	2	
	ESSL.1837.0020		127/120	2	
	CV.0331.0000	Galvanized flex hose connector	50/50		
	CV.0164.0000	<i>Innesto tubo flex zincato</i>	76/50		
	CV.0083.0000		76/70		
	CV.0038.0000	Galvanized suction inlet <i>Presa aspirante zincata</i>	50/50		
	CV.0085.0000		76/76		
	CV.0044.0000	Galvanized suction inlet with microswitch	50/50		
	CV.0087.0000	<i>Presa aspirante zincata con microinterruttore</i>	76/76		
	ESCV.0016.0000	Galvanized suction inlet with microswitch EX3D	50/50		
	ESCV.0042.0000	<i>Presa aspirante zincata con microinterruttore EX3D</i>	76/76		

Galvanized pipes / Tubazioni zincate

	CV.0016.0000	Galvanized closing cap <i>Tappo di chiusura zincato</i>	50
	CV.0042.0000		63
	CV.0042.0000		76
	CV.0042.0000		102
	CV.0042.0000		127
	CV.0063.0000	Electropneumatic sliding damper	50
	CV.0064.0000	<i>Serranda a ghigliottina Elettropneumatica</i>	63
	CV.0065.0000		76
	CV.0066.0000		102
	CV.0327.0000		127
	CV.0090.0000	Heavy Duty series manual sliding damper	50
	CV.0091.0000	<i>Serranda a ghigliottina manuale serie pesante</i>	63
	CV.0092.0000		76
	CV.0093.0000		102
	CV.0328.0000		127

Plant cleaning\* / Pulizia impianto\*

	KT.1919.0020	F-disk shutter valve with filter and electrovalve	2" 1/2
		<i>Valvola a saracinesca disk-f con filtro ed elettrovalvola</i>	
	KT.1920.0020	Pressure relief valve with filter	1" 1/2
	KT.1921.0020	<i>Valvola limitatrice con filtro</i>	3"

Inserted in strategic points of the plant, they allow a complete cleaning of the pipes to avoid an accumulation of residues at the end of the working cycle.

While the f-disks use an electro-pneumatic control for their opening operation, allowing the entry of clean air from outside the system, the pressure relief valves with filter, instead, through a calibrated spring, use the vacuum of the motor for their automatic mechanical opening and consequently the cleaning of the pipe.

*Inseriti in punti strategici dell' impianto , permettono una pulizia completa delle tubazioni per evitare un accumulo di residui a fine lavorazione. Mentre le f-disk utilizzano un comando elettro-pneumatico per il loro azionamento di apertura, permettendo l' ingresso di aria pulita dall' esterno dell' impianto.*

*Le valvole limitatrici di vuoto con filtro, invece, attraverso una molla tarata utilizzano la depressione del motore per la loro apertura meccanica automatica e conseguentemente la pulizia del condotto.*

\* It is advisable to plan these components during the design and first installation phase, in order to have the correct setting of their use.

\* Questi componenti è consigliabile prevederli in fase di progettazione e di prima installazione, per avere il corretto settaggio del loro utilizzo.

STAINLESS STEEL pipes / Tubazioni ACCIAIO INOX


	CV.0001.0011	Stainless steel Pipe L=6000 <i>Tubo Inox L=6000</i>	50	1,5	
	CV.0002.0011		63,5	1,5	
	CV.0003.0011		76	2	
	CV.0308.0011		89	2	
	CV.0004.0011		102	2	
	CV.0006.0011	Stainless steel Curve 90° <i>Curva Inox 90°</i>	50	1,5	75
	CV.0007.0011		63	1,5	150
	CV.0008.0011		76	2	180
	CV.0310.0011		89	2	150
	CV.0009.0011		102	2	150
	CV.0322.0011	Stainless steel Antiabrasive reinforced Curve 90° <i>Curva Inox antiabrasiva rinforzata 90°</i>	50	3	500
	CV.0323.0011		63	4	500
	CV.0324.0011		76	4	500
	CV.0325.0011		89	4	500
	CV.0326.0011		102	4	500
	CV.0011.0011	Stainless steel Curve 45° <i>Curva Inox 45°</i>	50	1,5	150
	CV.0012.0011		63	1,5	160
	CV.0013.0011		76	2	180
	CV.0312.0011		89	2	150
	CV.0014.0011		102	2	150
		Stainless steel Branch 45° <i>Deviazione Inox 45°</i>	A / B		CORNER <i>Angolo 45°</i>
	CV.0016.0011		50/50	1,5	45°
	CV.0017.0011		63/50	1,5	45°
	CV.0045.0011		63/63	2	45°
	CV.0018.0011		76/50	2	45°
	CV.0046.0011		76/63	2	45°
	CV.0047.0011		76/76	2	45°
	CV.0314.0011		89/89	2	45°
	CV.0019.0011		102/50	2	45°
	CV.0048.0011		102/63	2	45°
	CV.0049.0011		102/76	2	45°
CV.0050.0011		102/102	2	45°	
		Stainless steel Y Branch 45° <i>Deviazione a Y Inox 45°</i>	A / B / C		CORNER <i>Angolo 45°</i>
	CV.0021.0011		50/50/50	2	45°
	CV.0022.0011		63/63/63	2	45°
	CV.0023.0011		76/76/76	2	45°
CV.0024.0011		102/102/102	2	45°	

STAINLESS STEEL pipes / Tubazioni ACCIAIO INOX

	CV.0026.0011	Stainless steel reduction	63/50	1,5
		<i>Riduzione Inox</i>		
	CV.0125.0011		70/63	1,5
	CV.0027.0011		76/50	1,5
	CV.0028.0011		76/63	1,5
	SL.1668.0011		80/76	1,5
	CV.0320.0011		89/76	1,5
	CV.0030.0011		102/76	2
	ESSL.1805.0011		102/100	2
	CV.0331.0011	Stainless steel flex hose connector	50/50	
		<i>Innesto tubo flex inox</i>		
	CV.0038.0011	Stainless steel suction inlet	50/50	
		<i>Preso aspirante inox</i>		
	CV.0044.0011	Stainless steel suction inlet with microswitch	50/50	
		<i>Preso aspirante inox con microinterruttore</i>		
	CV.0211.0011	Stainless steel suction inlet with microswitch EX3D	50/50	
		<i>Preso aspirante inox con microinterruttore EX3D</i>		
	CV.0063.0011	Electropneumatic stainless steel sliding damper	50	
	CV.0064.0011	<i>Serranda a ghigliottina inox Elettropneumatica</i>	63	
	CV.0065.0011		76	
	CV.0066.0011		102	
	CV.0090.0011	Heavy duty series manual stainless steel sliding damper	50	
	CV.0091.0011	<i>Serranda a ghigliottina inox manuale serie pesante</i>	63	
	CV.0092.0011		76	
	CV.0093.0011		102	

**SUPPORTS / SUPPORTI**

	Code	Description / Descrizione	Ømm	Holes/Fori	Net Price
	CV.0098.0000	Aluminum Reinforced hose cuff L=100mm - EPDM seal	50		
	CV.0099.0000	T: -30° +120° <i>Manicotto rinforzato Alluminio L=100mm guarnizione EPDM T: -30° +120°</i>	63		
	CV.0100.0000	Aluminum Reinforced hose cuff L=150mm - EPDM seal	76		
	CV.0101.0000	T: -30° +120°	89		
	CV.0102.0000	<i>Manicotto rinforzato Alluminio L=150mm guarnizione EPDM</i>	102		
	CV.0134.0000	T: -30° +120°	114		
	CV.0149.0000		127		
	CV.0098.0011	AISI430 stainless steel reinforced hose cuff	50		
	CV.0099.0011	L=150mm SBR seal	63		
	CV.0100.0011	T: -30° +80° <i>Manicotto rinforzato INOX AISI 430 L=150mm guarnizione SBR</i>	76		
	CV.0101.0011	T: -30° +80°	89		
	CV.0102.0011		102		
	SL.1771.0020	2-piece galvanised pipe support collar	50		
	SL.1772.0020	<i>Collare reggitubo in 2 pezzi zincato</i>	63		
	SL.1773.0020		76		
	CV.0307.0020	Screw-on shelf L= 500 galvanized <i>Mensola da avvitare L= 500 zincata</i>			
	CV.0117.0000	Wall mounting bracket <i>Staffa montaggio a parete</i>		2	
	CV.0152.0000	Wall mounting bracket for reinforced hose cuff <i>Staffa montaggio a parete per manicotto rinforzato</i>		3	



DU-PUY Srl

Via Enrico de Nicola 27

10036 Settimo Torinese (TO)

Email: [info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)